EKOMUOTOILUTIETOA

Euroopan komission asetuksen (EU) 2024/1834 mukaisesti, jolla pannaan täytäntöön Euroopan parlamentin direktiivi 2009/125/EY

SODECA, S.L.U.

a) puhaltimen tyyppi
b) puhaltimen hyötysuhde [%]
c) tiedoissa oletettu VSD
d) mittausluokka
e) hyötysuhdeluokka
f) N fan
g1) Pe [kW]
g2) qv [m³/h]
g3) Δp [Pa]
h1) kaksikäyttöinen puhallin
h2) käännettävä puhallin
h3) hiljainen puhallin
i) tasajännite alle 100 V
k) σBEP
l) puhaltimen nopeus [r/min]
m) ominaissuhde
j) p) q) olennaiset osat sekä purkamista ja kierrätystä koskevat tiedot tuotteen käyttöoppaassa

Malli	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
HC-25-2T/H	Axial fan	32.5	VSD ei tarvita	A	Staattinen	51.8	0.144	1285	131	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	2710	1.00
HC-25-2M/H	Axial fan	32.5	VSD ei tarvita	A	Staattinen	51.8	0.144	1285	131	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	2780	1.00
HC-25-4T/H	*Poissuljettu ErP. SP < 125 W*															
HC-25-4M/H	*Poissuljettu ErP. SP < 125 W*															
HC-31-2T/H	Axial fan	34.2	VSD ei tarvita	A	Staattinen	50.7	0.267	1970	167	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	2710	1.00
HC-31-2M/H	Axial fan	34.2	VSD ei tarvita	A	Staattinen	50.7	0.267	1970	167	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	2780	1.00
HC-31-4T/H	*Poissuljettu ErP. SP < 125 W*															
HC-31-4M/H	*Poissuljettu ErP. SP < 125 W*															
HC-35-2T/H	Axial fan	40.0	VSD ei tarvita	C	Staattinen	53.6	0.508	3327	220	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	2830	1.00
HC-35-4T/H	Axial fan	35.7	VSD ei tarvita	A	Staattinen	55.1	0.142	2232	82	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	1350	1.00
HC-35-4M/H	Axial fan	35.6	VSD ei tarvita	A	Staattinen	55.0	0.142	2232	81	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	1440	1.00
HC-40-4T/H	Axial fan	33.7	VSD ei tarvita	A	Staattinen	50.4	0.259	3702	85	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	1350	1.00
HC-40-4M/H	Axial fan	34.3	VSD ei tarvita	C	Staattinen	51.2	0.251	3559	87	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	1440	1.00
HC-40-6T/H	*Poissuljettu ErP. SP < 125 W*															
HC-40-6M/H	*Poissuljettu ErP. SP < 125 W*															
HC-45-4T/H	Axial fan	46.7	VSD ei tarvita	C	Staattinen	62.3	0.330	4318	128	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	1370	1.00
HC-45-4M/H	Axial fan	46.0	VSD ei tarvita	C	Staattinen	61.5	0.334	4318	128	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	1420	1.00
HC-45-6T/H	Axial fan	32.0	VSD ei tarvita	A	Staattinen	50.2	0.184	2765	77	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	900	1.00
HC-45-6M/H	Axial fan	31.9	VSD ei tarvita	A	Staattinen	50.1	0.183	2765	76	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	970	1.00
HC-50-4T/H	Axial fan	42.0	VSD ei tarvita	C	Staattinen	55.6	0.498	5341	141	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	1420	1.00
HC-50-4M/H	Axial fan	41.8	VSD ei tarvita	A	Staattinen	55.5	0.497	5307	141	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	1410	1.00
HC-56-4T/H IE3	Axial fan	56.8	VSD ei tarvita	D	Kokonaispaine	67.2	1.022	11151	187	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	1455	1.00
HC-56-6T/H	Axial fan	35.7	VSD ei tarvita	A	Staattinen	51.4	0.322	5124	81	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	900	1.00
HC-56-6M/H	Axial fan	35.7	VSD ei tarvita	A	Staattinen	51.4	0.322	5124	81	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	900	1.00
HC-63-4T/H IE3	Axial fan	41.7	VSD ei tarvita	C	Staattinen	51.7	1.118	9320	180	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	1455	1.00
HC-63-6T/H	Axial fan	36.8	VSD ei tarvita	A	Staattinen	50.7	0.479	6809	93	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	900	1.00
HC-63-6M/H	Axial fan	36.8	VSD ei tarvita	A	Staattinen	50.7	0.479	6809	93	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	900	1.00
HC-71-4T/H IE3	Axial fan	44.8	VSD ei tarvita	C	Staattinen	53.0	1.682	13653	199	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	1440	1.00
HC-71-6T/H IE3	Axial fan	62.8	VSD ei tarvita	D	Kokonaispaine	74.9	0.704	15863	100	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	940	1.00
HC-71-6M/H	Axial fan	54.8	VSD ei tarvita	D	Kokonaispaine	66.3	0.806	15863	100	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	900	1.00
HC-80-4T/H IE3	Axial fan	49.8	VSD ei tarvita	C	Staattinen	55.0	3.163	20154	281	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	1440	1.00
HC-80-6T/H IE3	Axial fan	46.2	VSD ei tarvita	C	Staattinen	57.1	0.898	12632	118	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	940	1.00
HC-90-4T/H IE3	Axial fan	50.4	VSD ei tarvita	C	Staattinen	55.1	3.573	24106	269	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	1450	1.00
HC-90-6T/H IE3	Axial fan	41.8	VSD ei tarvita	C	Staattinen	50.2	1.579	15941	149	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	950	1.00
HC-100-4T/H IE3	Axial fan	48.9	VSD ei tarvita	C	Staattinen	51.4	5.779	28584	356	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	1465	1.00
HC-100-6T/H IE3	Axial fan	54.8	VSD ei tarvita	C	Staattinen	62.7	1.758	20103	172	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	950	1.00