

EKOMUOTOILUTIETOA

Euroopan komission asetuksen (EU) 2024/1834 mukaisesti, jolla pannaan täytäntöön Euroopan parlamentin direktiivi 2009/125/EY

SODECA, S.L.U.

- a) puhaltimen tyyppi

b) puhaltimen hyötysuhde [%]

c) tiedoissa oletettu VSD

d) mittausluokka
- e) hyötysuhdeluokka

f) N fan

g1) Pe [kW]

g2) qv [m³/h]
- g3) Δp [Pa]

h1) kaksikäyttöinen puhallin

h2) käännettävä puhallin

h3) hiljainen puhallin
- i) tasajännite alle 100 V

k) oBEP

l) puhaltimen nopeus [r/min]

m) ominaisuus
- j) p) q) olennaiset osat sekä purkamista ja

kierrätystä koskevat tiedot tuotteen käyttöoppaassa

Malli	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
HCDF-25-4T/2G Ex db									ErP: Poissuljettu. ATEX							
HCDF-25-4M/2G Ex db									ErP: Poissuljettu. ATEX							
HCDF-31-4T/2G Ex db									ErP: Poissuljettu. ATEX							
HCDF-31-4M/2G Ex db									ErP: Poissuljettu. ATEX							
HCDF-35-4T/2G Ex db									ErP: Poissuljettu. ATEX							
HCDF-35-4M/2G Ex db									ErP: Poissuljettu. ATEX							
HCDF-40-4T/2G Ex db									ErP: Poissuljettu. ATEX							
HCDF-45-4T/2G Ex db									ErP: Poissuljettu. ATEX							
HCDF-50-4T/2G Ex db									ErP: Poissuljettu. ATEX							
HCDF-56-4T/2G Ex db									ErP: Poissuljettu. ATEX							
HCDF-56-6T/2G Ex db									ErP: Poissuljettu. ATEX							