# EKOMUOTOILUTIETOA



**Euroopan komission asetuksen (EU) 2024/1834 mukaisesti, jolla pannaan täytäntöön Euroopan parlamentin direktiivi 2009/125/EY**

**SODECA, S.L.U.**

a) puhaltimen tyyppi
b) puhaltimen hyötysuhde [%]
c) tiedoissa oletettu VSD
d) mittausluokka
e) hyötysuhdeluokka
f) N fan
g1) Pe [kW]
g2) qv [m³/h]
g3) Δp [Pa]
h1) kaksikäyttöinen puhallin
h2) käännettävä puhallin
h3) hiljainen puhallin
i) tasajännite alle 100 V
k) σBEP
l) puhaltimen nopeus [r/min]
m) ominaissuhde
j) p) q) olennaiset osat sekä purkamista ja kierrätystä koskevat tiedot tuotteen käyttöoppaassa

| Malli | a) | b) | c) | d) | e) | f) | g1) | g2) | g3) | h1) | h2) | h3) | i) | k) | l) | m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HCH-35-2T/PL | Axial fan | 39.2 | VSD ei tarvita | A | Staattinen | 53.0 | 0.487 | 3024 | 227 | Ei | Ei | Ei | Ei | 0.00 | 2830 | 1.00 |
| HCH-35-4T/PL | *Poissuljettu ErP. SP < 125 W* | | | | | | | | | | | | | | | |
| HCH-40-4T-0.33/PL | Axial fan | 34.1 | VSD ei tarvita | A | Staattinen | 50.2 | 0.294 | 3514 | 102 | Ei | Ei | Ei | Ei | 0.00 | 1350 | 1.00 |
| HCH-45-4T-0.5/PL | Axial fan | 50.9 | VSD ei tarvita | B | Kokonaispaine | 65.3 | 0.427 | 6179 | 126 | Ei | Ei | Ei | Ei | 0.00 | 1370 | 1.00 |
| HCH-45-4M-0.5/PL | Axial fan | 50.1 | VSD ei tarvita | B | Kokonaispaine | 64.4 | 0.433 | 6179 | 126 | Ei | Ei | Ei | Ei | 0.00 | 1420 | 1.00 |
| HCH-45-6T-0.33/PL | Axial fan | 32.3 | VSD ei tarvita | A | Staattinen | 50.1 | 0.204 | 3020 | 78 | Ei | Ei | Ei | Ei | 0.00 | 900 | 1.00 |
| HCH-56-4T-0.75/PL | Axial fan | 41.0 | VSD ei tarvita | A | Staattinen | 54.4 | 0.534 | 6777 | 116 | Ei | Ei | Ei | Ei | 0.00 | 1420 | 1.00 |
| HCH-56-4T-1/PL IE3 | Axial fan | 68.8 | VSD ei tarvita | B | Kokonaispaine | 81.1 | 0.669 | 12940 | 128 | Ei | Ei | Ei | Ei | 0.00 | 1420 | 1.00 |
| HCH-56-4T-1.5/PL IE3 | Axial fan | 66.2 | VSD ei tarvita | B | Kokonaispaine | 76.9 | 0.952 | 12727 | 178 | Ei | Ei | Ei | Ei | 0.00 | 1455 | 1.00 |
| HCH-56-4T-2/PL IE3 | Axial fan | 55.6 | VSD ei tarvita | B | Kokonaispaine | 64.1 | 1.564 | 13731 | 228 | Ei | Ei | Ei | Ei | 0.00 | 1440 | 1.00 |
| HCH-56-6T-0.33/PL | Axial fan | 48.1 | VSD ei tarvita | B | Kokonaispaine | 64.2 | 0.294 | 8755 | 58 | Ei | Ei | Ei | Ei | 0.00 | 900 | 1.00 |
| HCH-56-6T-0.5/PL | Axial fan | 49.7 | VSD ei tarvita | B | Kokonaispaine | 64.0 | 0.434 | 10000 | 77 | Ei | Ei | Ei | Ei | 0.00 | 900 | 1.00 |
| HCH-56-6T-0.75/PL | Axial fan | 50.9 | VSD ei tarvita | B | Kokonaispaine | 64.2 | 0.545 | 8904 | 112 | Ei | Ei | Ei | Ei | 0.00 | 900 | 1.00 |
| HCH-63-4T-1/PL IE3 | Axial fan | 48.4 | VSD ei tarvita | A | Staattinen | 60.3 | 0.740 | 8981 | 143 | Ei | Ei | Ei | Ei | 0.00 | 1420 | 1.00 |
| HCH-63-4T-1.5/PL IE3 | Axial fan | 48.1 | VSD ei tarvita | A | Staattinen | 58.1 | 1.111 | 10541 | 182 | Ei | Ei | Ei | Ei | 0.00 | 1455 | 1.00 |
| HCH-63-4T-2/PL IE3 | Axial fan | 47.0 | VSD ei tarvita | A | Staattinen | 55.9 | 1.419 | 11760 | 204 | Ei | Ei | Ei | Ei | 0.00 | 1440 | 1.00 |
| HCH-63-4T-3/PL IE3 | Axial fan | 72.9 | VSD ei tarvita | B | Kokonaispaine | 80.3 | 1.975 | 19857 | 261 | Ei | Ei | Ei | Ei | 0.00 | 1435 | 1.00 |
| HCH-63-4T-4/PL IE3 | Axial fan | 66.6 | VSD ei tarvita | B | Kokonaispaine | 71.6 | 3.312 | 23017 | 344 | Ei | Ei | Ei | Ei | 0.00 | 1440 | 1.00 |
| HCH-63-6T-0.5/PL | Axial fan | 52.9 | VSD ei tarvita | B | Kokonaispaine | 67.4 | 0.419 | 12135 | 65 | Ei | Ei | Ei | Ei | 0.00 | 900 | 1.00 |
| HCH-63-6T-0.75/PL | Axial fan | 51.1 | VSD ei tarvita | B | Kokonaispaine | 64.0 | 0.587 | 10643 | 101 | Ei | Ei | Ei | Ei | 0.00 | 900 | 1.00 |
| HCH-71-4T-1.5/PL IE3 | Axial fan | 55.3 | VSD ei tarvita | A | Staattinen | 65.1 | 1.177 | 11345 | 206 | Ei | Ei | Ei | Ei | 0.00 | 1455 | 1.00 |
| HCH-71-4T-2/PL IE3 | Axial fan | 52.4 | VSD ei tarvita | A | Staattinen | 61.2 | 1.445 | 13263 | 205 | Ei | Ei | Ei | Ei | 0.00 | 1440 | 1.00 |
| HCH-71-4T-3/PL IE3 | Axial fan | 47.6 | VSD ei tarvita | A | Staattinen | 54.7 | 2.127 | 14434 | 252 | Ei | Ei | Ei | Ei | 0.00 | 1435 | 1.00 |
| HCH-71-4T-4/PL IE3 | Axial fan | 70.4 | VSD ei tarvita | B | Kokonaispaine | 75.5 | 3.302 | 26689 | 313 | Ei | Ei | Ei | Ei | 0.00 | 1440 | 1.00 |
| HCH-71-6T-0.75/PL | Axial fan | 42.3 | VSD ei tarvita | A | Staattinen | 55.1 | 0.601 | 8052 | 113 | Ei | Ei | Ei | Ei | 0.00 | 900 | 1.00 |
| HCH-71-6T-1/PL IE3 | Axial fan | 55.8 | VSD ei tarvita | B | Kokonaispaine | 67.6 | 0.756 | 17260 | 87 | Ei | Ei | Ei | Ei | 0.00 | 940 | 1.00 |
| HCH-71-6T-1.5/PL IE3 | Axial fan | 67.3 | VSD ei tarvita | B | Kokonaispaine | 77.3 | 1.122 | 20965 | 129 | Ei | Ei | Ei | Ei | 0.00 | 945 | 1.00 |
| HCH-80-4T-3/PL IE3 | Axial fan | 59.2 | VSD ei tarvita | A | Staattinen | 66.1 | 2.211 | 16224 | 290 | Ei | Ei | Ei | Ei | 0.00 | 1435 | 1.00 |
| HCH-80-4T-4/PL IE3 | Axial fan | 56.2 | VSD ei tarvita | A | Staattinen | 61.5 | 3.121 | 19500 | 323 | Ei | Ei | Ei | Ei | 0.00 | 1440 | 1.00 |
| HCH-80-4T-5.5/PL IE3 | Axial fan | 52.6 | VSD ei tarvita | A | Staattinen | 56.7 | 4.112 | 20933 | 372 | Ei | Ei | Ei | Ei | 0.00 | 1450 | 1.00 |
| HCH-80-6T-1/PL IE3 | Axial fan | 49.9 | VSD ei tarvita | A | Staattinen | 60.9 | 0.904 | 12189 | 133 | Ei | Ei | Ei | Ei | 0.00 | 940 | 1.00 |
| HCH-80-6T-1.5/PL IE3 | Axial fan | 48.3 | VSD ei tarvita | A | Staattinen | 57.5 | 1.333 | 15327 | 151 | Ei | Ei | Ei | Ei | 0.00 | 945 | 1.00 |
| HCH-80-6T-2/PL IE3 | Axial fan | 43.8 | VSD ei tarvita | A | Staattinen | 51.7 | 1.772 | 16758 | 166 | Ei | Ei | Ei | Ei | 0.00 | 950 | 1.00 |
| HCH-80-6T-3/PL IE3 | Axial fan | 71.1 | VSD ei tarvita | B | Kokonaispaine | 77.4 | 2.508 | 29863 | 215 | Ei | Ei | Ei | Ei | 0.00 | 950 | 1.00 |
| HCH-90-4T-4/PL IE3 | Axial fan | 60.1 | VSD ei tarvita | A | Staattinen | 65.2 | 3.277 | 19513 | 363 | Ei | Ei | Ei | Ei | 0.00 | 1440 | 1.00 |
| HCH-90-4T-5.5/PL IE3 | Axial fan | 57.5 | VSD ei tarvita | A | Staattinen | 61.4 | 4.211 | 24551 | 354 | Ei | Ei | Ei | Ei | 0.00 | 1450 | 1.00 |

# EKOMUOTOILUTIETOA

## Euroopan komission asetuksen (EU) 2024/1834 mukaisesti, jolla pannaan täytäntöön Euroopan parlamentin direktiivi 2009/125/EY

**SODECA, S.L.U.**

| Malli | a) | b) | c) | d) | e) | f) | g1) | g2) | g3) | h1) | h2) | h3) | i) | k) | l) | m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HCH-90-4T-7.5/PL IE3 | Axial fan | 55.1 | VSD ei tarvita | A | Staattinen | 57.6 | 5.804 | 26818 | 428 | Ei | Ei | Ei | Ei | 0.00 | 1465 | 1.00 |
| HCH-90-4T-10/PL IE3 | Axial fan | 52.2 | VSD ei tarvita | A | Staattinen | 53.5 | 7.582 | 33194 | 429 | Ei | Ei | Ei | Ei | 0.00 | 1465 | 1.00 |
| HCH-90-6T-3/PL IE3 | Axial fan | 44.7 | VSD ei tarvita | A | Staattinen | 51.2 | 2.396 | 22112 | 174 | Ei | Ei | Ei | Ei | 0.00 | 950 | 1.00 |
| HCH-90-6T-4/PL IE3 | Axial fan | 70.7 | VSD ei tarvita | B | Kokonaispaine | 75.9 | 3.213 | 36968 | 221 | Ei | Ei | Ei | Ei | 0.00 | 970 | 1.00 |
| HCH-100-4T-7.5/PL IE3 | Axial fan | 52.8 | VSD ei tarvita | A | Staattinen | 55.3 | 5.767 | 27369 | 400 | Ei | Ei | Ei | Ei | 0.00 | 1465 | 1.00 |
| HCH-100-4T-10/PL IE3 | Axial fan | 49.3 | VSD ei tarvita | A | Staattinen | 50.5 | 7.688 | 36111 | 377 | Ei | Ei | Ei | Ei | 0.00 | 1465 | 1.00 |
| HCH-100-6T-3/PL IE3 | Axial fan | 49.7 | VSD ei tarvita | A | Staattinen | 56.3 | 2.341 | 23872 | 175 | Ei | Ei | Ei | Ei | 0.00 | 950 | 1.00 |
| HCH-100-6T-4/PL IE3 | Axial fan | 45.2 | VSD ei tarvita | A | Staattinen | 50.1 | 3.412 | 28664 | 193 | Ei | Ei | Ei | Ei | 0.00 | 970 | 1.00 |
| HCH-100-6T-5.5/PL IE3 | Axial fan | 74.2 | VSD ei tarvita | B | Kokonaispaine | 78.2 | 4.177 | 48251 | 231 | Ei | Ei | Ei | Ei | 0.00 | 960 | 1.00 |
| HCH-35-2T/AL | Axial fan | 39.2 | VSD ei tarvita | A | Staattinen | 53.0 | 0.487 | 3024 | 227 | Ei | Ei | Ei | Ei | 0.00 | 2830 | 1.00 |
| HCH-35-4T/AL | *Poissuljettu ErP. SP < 125 W* | | | | | | | | | | | | | | | |
| HCH-40-2T-1.5/AL IE3 | Axial fan | 67.3 | VSD ei tarvita | B | Kokonaispaine | 79.1 | 0.749 | 8805 | 206 | Ei | Ei | Ei | Ei | 0.00 | 2830 | 1.00 |
| HCH-40-4T-0.33/AL | Axial fan | 34.1 | VSD ei tarvita | A | Staattinen | 50.2 | 0.294 | 3514 | 102 | Ei | Ei | Ei | Ei | 0.00 | 1350 | 1.00 |
| HCH-45-4T-0.5/AL | Axial fan | 50.9 | VSD ei tarvita | B | Kokonaispaine | 65.3 | 0.427 | 6179 | 126 | Ei | Ei | Ei | Ei | 0.00 | 1370 | 1.00 |
| HCH-45-4M-0.5/AL | Axial fan | 50.1 | VSD ei tarvita | B | Kokonaispaine | 64.4 | 0.433 | 6179 | 126 | Ei | Ei | Ei | Ei | 0.00 | 1420 | 1.00 |
| HCH-45-6T-0.33/AL | Axial fan | 32.3 | VSD ei tarvita | A | Staattinen | 50.1 | 0.204 | 3020 | 78 | Ei | Ei | Ei | Ei | 0.00 | 900 | 1.00 |
| HCH-56-4T-0.75/AL | Axial fan | 41.0 | VSD ei tarvita | A | Staattinen | 54.4 | 0.534 | 6777 | 116 | Ei | Ei | Ei | Ei | 0.00 | 1420 | 1.00 |
| HCH-56-4T-1/AL IE3 | Axial fan | 68.8 | VSD ei tarvita | B | Kokonaispaine | 81.1 | 0.669 | 12940 | 128 | Ei | Ei | Ei | Ei | 0.00 | 1420 | 1.00 |
| HCH-56-4T-1.5/AL IE3 | Axial fan | 66.2 | VSD ei tarvita | B | Kokonaispaine | 76.9 | 0.952 | 12727 | 178 | Ei | Ei | Ei | Ei | 0.00 | 1455 | 1.00 |
| HCH-56-4T-2/AL IE3 | Axial fan | 55.6 | VSD ei tarvita | B | Kokonaispaine | 64.1 | 1.564 | 13731 | 228 | Ei | Ei | Ei | Ei | 0.00 | 1440 | 1.00 |
| HCH-56-6T-0.33/AL | Axial fan | 48.1 | VSD ei tarvita | B | Kokonaispaine | 64.2 | 0.294 | 8755 | 58 | Ei | Ei | Ei | Ei | 0.00 | 900 | 1.00 |
| HCH-56-6T-0.5/AL | Axial fan | 49.7 | VSD ei tarvita | B | Kokonaispaine | 64.0 | 0.434 | 10000 | 77 | Ei | Ei | Ei | Ei | 0.00 | 900 | 1.00 |
| HCH-56-6T-0.75/AL | Axial fan | 50.9 | VSD ei tarvita | B | Kokonaispaine | 64.2 | 0.545 | 8904 | 112 | Ei | Ei | Ei | Ei | 0.00 | 900 | 1.00 |
| HCH-63-4T-1/AL IE3 | Axial fan | 48.4 | VSD ei tarvita | A | Staattinen | 60.3 | 0.740 | 8981 | 143 | Ei | Ei | Ei | Ei | 0.00 | 1420 | 1.00 |
| HCH-63-4T-1.5/AL IE3 | Axial fan | 48.1 | VSD ei tarvita | A | Staattinen | 58.1 | 1.111 | 10541 | 182 | Ei | Ei | Ei | Ei | 0.00 | 1455 | 1.00 |
| HCH-63-4T-2/AL IE3 | Axial fan | 47.0 | VSD ei tarvita | A | Staattinen | 55.9 | 1.419 | 11760 | 204 | Ei | Ei | Ei | Ei | 0.00 | 1440 | 1.00 |
| HCH-63-4T-3/AL IE3 | Axial fan | 72.9 | VSD ei tarvita | B | Kokonaispaine | 80.3 | 1.975 | 19857 | 261 | Ei | Ei | Ei | Ei | 0.00 | 1435 | 1.00 |
| HCH-63-4T-4/AL IE3 | Axial fan | 66.6 | VSD ei tarvita | B | Kokonaispaine | 71.6 | 3.312 | 23017 | 344 | Ei | Ei | Ei | Ei | 0.00 | 1440 | 1.00 |
| HCH-63-6T-0.5/AL | Axial fan | 52.9 | VSD ei tarvita | B | Kokonaispaine | 67.4 | 0.419 | 12135 | 65 | Ei | Ei | Ei | Ei | 0.00 | 900 | 1.00 |
| HCH-63-6T-0.75/AL | Axial fan | 51.1 | VSD ei tarvita | B | Kokonaispaine | 64.0 | 0.587 | 10643 | 101 | Ei | Ei | Ei | Ei | 0.00 | 900 | 1.00 |
| HCH-71-4T-1.5/AL IE3 | Axial fan | 55.3 | VSD ei tarvita | A | Staattinen | 65.1 | 1.177 | 11345 | 206 | Ei | Ei | Ei | Ei | 0.00 | 1455 | 1.00 |
| HCH-71-4T-2/AL IE3 | Axial fan | 52.4 | VSD ei tarvita | A | Staattinen | 61.2 | 1.445 | 13263 | 205 | Ei | Ei | Ei | Ei | 0.00 | 1440 | 1.00 |
| HCH-71-4T-3/AL IE3 | Axial fan | 47.6 | VSD ei tarvita | A | Staattinen | 54.7 | 2.127 | 14434 | 252 | Ei | Ei | Ei | Ei | 0.00 | 1435 | 1.00 |
| HCH-71-4T-4/AL IE3 | Axial fan | 70.4 | VSD ei tarvita | B | Kokonaispaine | 75.5 | 3.302 | 26689 | 313 | Ei | Ei | Ei | Ei | 0.00 | 1440 | 1.00 |
| HCH-71-6T-0.75/AL | Axial fan | 42.3 | VSD ei tarvita | A | Staattinen | 55.1 | 0.601 | 8052 | 113 | Ei | Ei | Ei | Ei | 0.00 | 900 | 1.00 |
| HCH-71-6T-1/AL IE3 | Axial fan | 55.8 | VSD ei tarvita | B | Kokonaispaine | 67.6 | 0.756 | 17260 | 87 | Ei | Ei | Ei | Ei | 0.00 | 940 | 1.00 |
| HCH-71-6T-1.5/AL IE3 | Axial fan | 67.3 | VSD ei tarvita | B | Kokonaispaine | 77.3 | 1.122 | 20965 | 129 | Ei | Ei | Ei | Ei | 0.00 | 945 | 1.00 |
| HCH-80-4T-3/AL IE3 | Axial fan | 59.2 | VSD ei tarvita | A | Staattinen | 66.1 | 2.211 | 16224 | 290 | Ei | Ei | Ei | Ei | 0.00 | 1435 | 1.00 |
| HCH-80-4T-4/AL IE3 | Axial fan | 56.2 | VSD ei tarvita | A | Staattinen | 61.5 | 3.121 | 19500 | 323 | Ei | Ei | Ei | Ei | 0.00 | 1440 | 1.00 |
| HCH-80-4T-5.5/AL IE3 | Axial fan | 52.6 | VSD ei tarvita | A | Staattinen | 56.7 | 4.112 | 20933 | 372 | Ei | Ei | Ei | Ei | 0.00 | 1450 | 1.00 |
| HCH-80-6T-1/AL IE3 | Axial fan | 49.9 | VSD ei tarvita | A | Staattinen | 60.9 | 0.904 | 12189 | 133 | Ei | Ei | Ei | Ei | 0.00 | 940 | 1.00 |
| HCH-80-6T-1.5/AL IE3 | Axial fan | 48.3 | VSD ei tarvita | A | Staattinen | 57.5 | 1.333 | 15327 | 151 | Ei | Ei | Ei | Ei | 0.00 | 945 | 1.00 |

# EKOMUOTOILUTIETOA

## Euroopan komission asetuksen (EU) 2024/1834 mukaisesti, jolla pannaan täytäntöön Euroopan parlamentin direktiivi 2009/125/EY

**SODECA, S.L.U.**

| Malli | a) | b) | c) | d) | e) | f) | g1) | g2) | g3) | h1) | h2) | h3) | i) | k) | l) | m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HCH-80-6T-2/AL IE3 | Axial fan | 43.8 | VSD ei tarvita | A | Staattinen | 51.7 | 1.772 | 16758 | 166 | Ei | Ei | Ei | Ei | 0.00 | 950 | 1.00 |
| HCH-80-6T-3/AL IE3 | Axial fan | 71.1 | VSD ei tarvita | B | Kokonaispaine | 77.4 | 2.508 | 29863 | 215 | Ei | Ei | Ei | Ei | 0.00 | 950 | 1.00 |
| HCH-90-4T-4/AL IE3 | Axial fan | 60.1 | VSD ei tarvita | A | Staattinen | 65.2 | 3.277 | 19513 | 363 | Ei | Ei | Ei | Ei | 0.00 | 1440 | 1.00 |
| HCH-90-4T-5.5/AL IE3 | Axial fan | 57.5 | VSD ei tarvita | A | Staattinen | 61.4 | 4.211 | 24551 | 354 | Ei | Ei | Ei | Ei | 0.00 | 1450 | 1.00 |
| HCH-90-4T-7.5/AL IE3 | Axial fan | 55.1 | VSD ei tarvita | A | Staattinen | 57.6 | 5.804 | 26818 | 428 | Ei | Ei | Ei | Ei | 0.00 | 1465 | 1.00 |
| HCH-90-4T-10/AL IE3 | Axial fan | 52.2 | VSD ei tarvita | A | Staattinen | 53.5 | 7.582 | 33194 | 429 | Ei | Ei | Ei | Ei | 0.00 | 1465 | 1.00 |
| HCH-90-6T-3/AL IE3 | Axial fan | 44.7 | VSD ei tarvita | A | Staattinen | 51.2 | 2.396 | 22112 | 174 | Ei | Ei | Ei | Ei | 0.00 | 950 | 1.00 |
| HCH-90-6T-4/AL IE3 | Axial fan | 70.7 | VSD ei tarvita | B | Kokonaispaine | 75.9 | 3.213 | 36968 | 221 | Ei | Ei | Ei | Ei | 0.00 | 970 | 1.00 |
| HCH-100-4T-7.5/AL IE3 | Axial fan | 52.8 | VSD ei tarvita | A | Staattinen | 55.3 | 5.767 | 27369 | 400 | Ei | Ei | Ei | Ei | 0.00 | 1465 | 1.00 |
| HCH-100-4T-10/AL IE3 | Axial fan | 49.3 | VSD ei tarvita | A | Staattinen | 50.5 | 7.688 | 36111 | 377 | Ei | Ei | Ei | Ei | 0.00 | 1465 | 1.00 |
| HCH-100-4T-15/AL IE3 | Axial fan | 75.7 | VSD ei tarvita | B | Kokonaispaine | 75.7 | 10.470 | 59644 | 478 | Ei | Ei | Ei | Ei | 0.00 | 1470 | 1.00 |
| HCH-100-4T-20/AL IE3 | Axial fan | 70.7 | VSD ei tarvita | B | Kokonaispaine | 70.5 | 12.452 | 65590 | 482 | Ei | Ei | Ei | Ei | 0.00 | 1465 | 1.01 |
| HCH-100-6T-3/AL IE3 | Axial fan | 49.7 | VSD ei tarvita | A | Staattinen | 56.3 | 2.341 | 23872 | 175 | Ei | Ei | Ei | Ei | 0.00 | 950 | 1.00 |
| HCH-100-6T-4/AL IE3 | Axial fan | 45.2 | VSD ei tarvita | A | Staattinen | 50.1 | 3.412 | 28664 | 193 | Ei | Ei | Ei | Ei | 0.00 | 970 | 1.00 |
| HCH-100-6T-5.5/AL IE3 | Axial fan | 74.2 | VSD ei tarvita | B | Kokonaispaine | 78.2 | 4.177 | 48251 | 231 | Ei | Ei | Ei | Ei | 0.00 | 960 | 1.00 |