

Euroopan komission asetuksen (EU) 2024/1834 mukaisesti, jolla pannaan täytäntöön Euroopan parlamentin direktiivi 2009/125/EY

SODECA, S.L.U.

- a) puhaltimen tyyppi

b) puhaltimen hyötysuhde [%]

c) tiedoissa oletettu VSD

d) mittausluokka
- e) hyötysuhdeluokka

f) N fan

g1) Pe [kW]

g2) qv [m³/h]
- g3) Δp [Pa]

h1) kaksikäyttöinen puhallin

h2) käännettävä puhallin

h3) hiljainen puhallin
- i) tasajännite alle 100 V

k) σBEP

l) puhaltimen nopeus [r/min]

m) ominaisuus
- j) p) q) olennaiset osat sekä purkamista ja

kierrätystä koskevat tiedot tuotteen käyttöoppaassa

| Malli                | a) | b) | c) | d) | e) | f) | g1) | g2)                                  | g3) | h1) | h2) | h3) | i) | k) | l) | m) |
|----------------------|----|----|----|----|----|----|-----|--------------------------------------|-----|-----|-----|-----|----|----|----|----|
| HCH/SEC-63-4T-1.5/90 |    |    |    |    |    |    |     | Poissuljettu. Syövyttävät ympäristöt |     |     |     |     |    |    |    |    |
| HCH/SEC-63-4T-2/90   |    |    |    |    |    |    |     | Poissuljettu. Syövyttävät ympäristöt |     |     |     |     |    |    |    |    |
| HCH/SEC-63-4T-3/90   |    |    |    |    |    |    |     | Poissuljettu. Syövyttävät ympäristöt |     |     |     |     |    |    |    |    |
| HCH/SEC-63-4T-4/90   |    |    |    |    |    |    |     | Poissuljettu. Syövyttävät ympäristöt |     |     |     |     |    |    |    |    |
| HCH/SEC-71-4T-1.5/90 |    |    |    |    |    |    |     | Poissuljettu. Syövyttävät ympäristöt |     |     |     |     |    |    |    |    |
| HCH/SEC-71-4T-2/90   |    |    |    |    |    |    |     | Poissuljettu. Syövyttävät ympäristöt |     |     |     |     |    |    |    |    |
| HCH/SEC-71-4T-3/90   |    |    |    |    |    |    |     | Poissuljettu. Syövyttävät ympäristöt |     |     |     |     |    |    |    |    |
| HCH/SEC-71-4T-4/90   |    |    |    |    |    |    |     | Poissuljettu. Syövyttävät ympäristöt |     |     |     |     |    |    |    |    |
| HCH/SEC-80-4T-3/90   |    |    |    |    |    |    |     | Poissuljettu. Syövyttävät ympäristöt |     |     |     |     |    |    |    |    |
| HCH/SEC-80-4T-4/90   |    |    |    |    |    |    |     | Poissuljettu. Syövyttävät ympäristöt |     |     |     |     |    |    |    |    |
| HCH/SEC-80-4T-5.5/90 |    |    |    |    |    |    |     | Poissuljettu. Syövyttävät ympäristöt |     |     |     |     |    |    |    |    |