EKOMUOTOILUTIETOA

Euroopan komission asetuksen (EU) 2024/1834 mukaisesti, jolla pannaan täytäntöön Euroopan parlamentin direktiivi 2009/125/EY

SODECA, S.L.U.

a) puhaltimen tyyppi
b) puhaltimen hyötysuhde [%]
c) tiedoissa oletettu VSD
d) mittausluokka
e) hyötysuhdeluokka
f) N fan
g1) Pe [kW]
g2) qv [m³/h]
g3) Δp [Pa]
h1) kaksikäyttöinen puhallin
h2) käännettävä puhallin
h3) hiljainen puhallin
i) tasajännite alle 100 V
k) σBEP
l) puhaltimen nopeus [r/min]
m) ominaissuhde
j) p) q) olennaiset osat sekä purkamista ja kierrätystä koskevat tiedot tuotteen käyttöoppaassa

Malli	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
HPX/SEC-63-4T-1 IE3	*Poissuljettu. Kaasun lämp. >100 ºC*															
HPX/SEC-63-4T-1.5 IE3	*Poissuljettu. Kaasun lämp. >100 ºC*															
HPX/SEC-63-4T-2 IE3	*Poissuljettu. Kaasun lämp. >100 ºC*															
HPX/SEC-63-4T-3 IE3	*Poissuljettu. Kaasun lämp. >100 ºC*															
HPX/SEC-63-4T-4 IE3	*Poissuljettu. Kaasun lämp. >100 ºC*															
HPX/SEC-71-4T-1.5 IE3	*Poissuljettu. Kaasun lämp. >100 ºC*															
HPX/SEC-71-4T-2 IE3	*Poissuljettu. Kaasun lämp. >100 ºC*															
HPX/SEC-71-4T-3 IE3	*Poissuljettu. Kaasun lämp. >100 ºC*															
HPX/SEC-71-4T-4 IE3	*Poissuljettu. Kaasun lämp. >100 ºC*															
HPX/SEC-80-4T-4 IE3	*Poissuljettu. Kaasun lämp. >100 ºC*															
HPX/SEC-80-4T-5.5 IE3	*Poissuljettu. Kaasun lämp. >100 ºC*															
HPX/SEC-90-4T-4 IE3	*Poissuljettu. Kaasun lämp. >100 ºC*															
HPX/SEC-90-4T-5.5 IE3	*Poissuljettu. Kaasun lämp. >100 ºC*															
HPX/SEC-90-4T-7.5 IE3	*Poissuljettu. Kaasun lämp. >100 ºC*															
HPX/SEC-90-4T-10 IE3	*Poissuljettu. Syövyttävät ympäristöt*															
HPX/SEC-100-4T-7.5 IE3	*Poissuljettu. Kaasun lämp. >100 ºC*															
HPX/SEC-100-4T-10 IE3	*Poissuljettu. Syövyttävät ympäristöt*															
HPX/SEC-100-4T-15 IE3	*Poissuljettu. Syövyttävät ympäristöt*															
HPX/SEC-100-4T-20 IE3	*Poissuljettu. Kaasun lämp. >100 ºC*															