

Euroopan komission asetuksen (EU) 2024/1834 mukaisesti, jolla pannaan täytäntöön Euroopan parlamentin direktiivi 2009/125/EY

SODECA, S.L.U.

- a) puhaltimen tyyppi

b) puhaltimen hyötysuhde [%]

c) tiedoissa oletettu VSD

d) mittausluokka
- e) hyötysuhdeluokka

f) N fan

g1) Pe [kW]

g2) qv [m³/h]
- g3) Δp [Pa]

h1) kaksikäyttöinen puhallin

h2) käännettävä puhallin

h3) hiljainen puhallin
- i) tasajännite alle 100 V

k) oBEP

l) puhaltimen nopeus [r/min]

m) ominaissuhde
- j) p) q) olennaiset osat sekä purkamista ja

kierrätystä koskevat tiedot tuotteen käyttöoppaassa

Malli	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
CBD/B-1919-6M 1/10/HE	Poissuljettu ErP. SP < 125 W															
CBD/B-2525-4M 1/2/HE	forward curved centrifugal fan	38.8	VSD ei tarvita	C	Staattinen	52.2	0.525	2089	351	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	1320	1.00
CBD/B-2525-4M 3/4/HE	forward curved centrifugal fan	39.3	VSD ei tarvita	C	Staattinen	52.9	0.506	2137	335	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	1310	1.00
CBD/B-2525-6M 1/5/HE	forward curved centrifugal fan	40.0	VSD ei tarvita	D	Kokonaispaine	58.0	0.193	1925	144	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	850	1.00
CBD/B-2525-6M 1/3/HE	forward curved centrifugal fan	41.5	VSD ei tarvita	D	Kokonaispaine	58.8	0.224	2114	158	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	830	1.00
CBD/B-2828-4M 1/2/HE	forward curved centrifugal fan	43.3	VSD ei tarvita	C	Staattinen	55.1	0.750	2490	469	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	1320	1.00
CBD/B-2828-4M 3/4/HE	forward curved centrifugal fan	43.4	VSD ei tarvita	C	Staattinen	55.0	0.789	2544	485	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	1310	1.01
CBD/B-2828-6M 1/3/HE	forward curved centrifugal fan	37.7	VSD ei tarvita	C	Staattinen	52.9	0.359	2265	215	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	830	1.00
CBD/B-3333-6M 3/4/HE	forward curved centrifugal fan	40.4	VSD ei tarvita	C	Staattinen	52.4	0.716	3150	330	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	850	1.00
CBD/B-3939-6T 3/HE	forward curved centrifugal fan	44.7	VSD ei tarvita	C	Staattinen	52.3	1.859	6604	453	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	890	1.01