

Euroopan komission määräyksen EU nro 1253/2014 mukaan, implementoiden Euroopan parlamentin direktiivin 2009/125/CE

SODECA, S.L.U.

www.sodeca.com

- b) Malli  
 c) Tyyppi  
 d) Käyttötyyppi  
 e) HRS-tyyppi
- f) Lämmöntalteenoton hyötysyhteys  
 g) Nimellinen virtausnopeus  
 h) Tehollinen sähkövoiman syöttö  
 i) SFPint
- j) Nimellisa nopeus suunnitellulla virtausnopeudella  
 k) Nimellinen ulkoinen paine  
 l) Sisäinen ilmanvaihdon komponenttien paineenlasku  
 m) Sisäinen ei-ilmanvaihdon komponenttien paineenlasku
- n) Puhaltimien staattinen teho (EU) 327/2011 mukaan.  
 o1) Maks. sisäinen sallittu vuoto  
 o2) Maks. ulkoinen sallittu vuoto  
 p) Suodattimien energiasuoritus
- q) Visuaalinen suodatinvaroitusta  
 r) LWA-säteilyteho

b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)	i)	j)	k)	l)	m)	n)	o1)	o2)	p)	q)	r)	ERP
				%	m <sup>3</sup> /s	kW	W/m <sup>3</sup> /s	m/s	Pa	Pa	Pa	%	%	%			dB(A)	
RECUP/EC-800-BS-F6+F8	NRVU / BVU	Muuttuva nopeus	Rekuperatiivinen	76	0.236	0.336	1064	0.90	0			54.3	1.8	1.3		Katso käyttöohjekirja	69	2018
RECUP/EC-1200-BS-F6+F8	NRVU / BVU	Muuttuva nopeus	Rekuperatiivinen	75	0.361	0.221	368	1.40	0			59.7	1.9	1.5		Katso käyttöohjekirja	46	2018
RECUP/EC-1600-BS-F6+F8	NRVU / BVU	Muuttuva nopeus	Rekuperatiivinen	74	0.483	0.433	584	1.50	0			67.3	2	1.6		Katso käyttöohjekirja	57	2018
RECUP/EC-2100-BS-F6+F8	NRVU / BVU	Muuttuva nopeus	Rekuperatiivinen	74	0.483	0.695	374	1.50	215			56.2	2.1	1.6		Katso käyttöohjekirja	59	2018
RECUP/EC-2700-BS-F6+F8	NRVU / BVU	Muuttuva nopeus	Rekuperatiivinen	74	0.484	1.235	338	1.50	332			51.1	2.2	1.9		Katso käyttöohjekirja	69	2018
RECUP/EC-800-BS-F7+F9	NRVU / BVU	Muuttuva nopeus	Rekuperatiivinen	76	0.234	0.336	1057	0.90	0			54.3	1.8	1.3		Katso käyttöohjekirja	69	2018
RECUP/EC-1200-BS-F7+F9	NRVU / BVU	Muuttuva nopeus	Rekuperatiivinen	75	0.353	0.222	370	1.40	0			59.7	1.9	1.5		Katso käyttöohjekirja	46	2018
RECUP/EC-1600-BS-F7+F9	NRVU / BVU	Muuttuva nopeus	Rekuperatiivinen	74	0.475	0.436	585	1.40	0			67.3	2	1.6		Katso käyttöohjekirja	57	2018
RECUP/EC-2100-BS-F7+F9	NRVU / BVU	Muuttuva nopeus	Rekuperatiivinen	74	0.484	0.695	399	1.50	200			56.2	2.1	1.6		Katso käyttöohjekirja	59	2018
RECUP/EC-2700-BS-F7+F9	NRVU / BVU	Muuttuva nopeus	Rekuperatiivinen	74	0.484	1.235	362	1.50	324			51.1	2.2	1.9		Katso käyttöohjekirja	69	2018