EKOMUOTOILUTIETOA

Euroopan komission asetuksen (EU) 2024/1834 mukaisesti, jolla pannaan täytäntöön Euroopan parlamentin direktiivi 2009/125/EY

SODECA, S.L.U.

a) puhaltimen tyyppi
b) puhaltimen hyötysuhde [%]
c) tiedoissa oletettu VSD
d) mittausluokka
e) hyötysuhdeluokka
f) N fan
g1) Pe [kW]
g2) qv [m³/h]
g3) Δp [Pa]
h1) kaksikäyttöinen puhallin
h2) käännettävä puhallin
h3) hiljainen puhallin
i) tasajännite alle 100 V
k) σBEP
l) puhaltimen nopeus [r/min]
m) ominaissuhde
j) p) q) olennaiset osat sekä purkamista ja kierrätystä koskevat tiedot tuotteen käyttöoppaassa

Malli	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
CMA/EC-426-2M-0.5 IE5	backward curved centrifugal fan	66.8	Puhaltimeen on integroitu taajuusmuuttaja	B	Kokonaispaine	81.3	0.416	840	911	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	2780	1.01
CMA/EC-527-2M-0.75 IE5	backward curved centrifugal fan	56.2	Puhaltimeen on integroitu taajuusmuuttaja	A	Staattinen	71.2	0.376	434	1367	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	2810	1.01
CMA/EC-528-2M-1 IE5	backward curved centrifugal fan	60.0	Puhaltimeen on integroitu taajuusmuuttaja	B	Kokonaispaine	73.0	0.578	744	1363	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	2810	1.01
CMA/EC-531-2M-1.5 IE5	backward curved centrifugal fan	61.8	Puhaltimeen on integroitu taajuusmuuttaja	A	Staattinen	72.3	1.003	1175	1628	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	2820	1.02