EKOMUOTOILUTIETOA

Euroopan komission asetuksen (EU) 2024/1834 mukaisesti, jolla pannaan täytäntöön Euroopan parlamentin direktiivi 2009/125/EY

SODECA, S.L.U.

a) puhaltimen tyyppi
b) puhaltimen hyötysuhde [%]
c) tiedoissa oletettu VSD
d) mittausluokka
e) hyötysuhdeluokka
f) N fan
g1) Pe [kW]
g2) qv [m³/h]
g3) Δp [Pa]
h1) kaksikäyttöinen puhallin
h2) käännettävä puhallin
h3) hiljainen puhallin
i) tasajännite alle 100 V
k) σBEP
l) puhaltimen nopeus [r/min]
m) ominaissuhde
j) p) q) olennaiset osat sekä purkamista ja kierrätystä koskevat tiedot tuotteen käyttöoppaassa

Malli	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
CAMC-360-80 B/2	backward curved centrifugal fan	56.5	VSD ei tarvita	C	Staattinen	68.4	0.729	720	2058	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	2820	1.02
CAMC-380-90 S/2	backward curved centrifugal fan	55.1	VSD ei tarvita	C	Staattinen	65.5	1.018	793	2544	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	2840	1.02
CAMC-410-90 L/2	backward curved centrifugal fan	58.2	VSD ei tarvita	C	Staattinen	67.2	1.400	1008	2913	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	2840	1.03
CAMC-440-100 LA/2	backward curved centrifugal fan	58.2	VSD ei tarvita	C	Staattinen	65.1	2.221	1335	3486	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	2850	1.03
CAMC-470-112 M/2	backward curved centrifugal fan	65.0	VSD ei tarvita	C	Staattinen	70.4	3.072	1867	3853	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	2860	1.03
CAMC-500-132 SA/2	backward curved centrifugal fan	65.7	VSD ei tarvita	C	Staattinen	69.3	4.478	2493	4247	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	2900	1.04
CAMC-520-132 SB/2	backward curved centrifugal fan	68.2	VSD ei tarvita	C	Staattinen	70.8	5.653	2976	4663	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	2900	1.05
CAMC-550-160 MA/2	backward curved centrifugal fan	66.3	VSD ei tarvita	C	Staattinen	68.3	6.485	3000	5160	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	2910	1.04
CAMC-560-160 MA/2	backward curved centrifugal fan	66.7	VSD ei tarvita	C	Staattinen	67.2	8.870	4280	4975	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	2910	1.05
CAMC-600-160 MB/2	backward curved centrifugal fan	70.9	VSD ei tarvita	C	Staattinen	70.6	13.323	6218	5466	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	2930	1.06