

EKOMUOTOILUTIETOA

Euroopan komission määräyksen EU nro 327/2011 mukaan, implementoiden Euroopan parlamentin direktiivin 2009/125/CE Koskee puhaltimia

SODECA, S.L.U.

www.sodeca.com

ErP: Enimmäistehopisteen (BEP) ominaisuudet

MC	Mittausluokka
EC	Tehokkuuskategoria
VSD	Nopeudensäätölaite
SR	Ominaissuhde

[m ³ /h]	Virtausnopeus
[Pa]	Staattinen paine / Kokonaispaine
[RPM]	Nopeus

ηe [%]	Teho
N	Tehokkuusaste
[kW]	Sähköteho

Malli	MC	EC	VSD	SR	ηe[%]	N	[kW]	[m ³ /h]	[Pa]	[RPM]
CMSH-1240-4T-1.5/B IE3										Poissuljettu. Kaasun lämp. >100 °C
CMSH-1445-4T-2/B IE3										Poissuljettu. Kaasun lämp. >100 °C
CMSH-1650-4T-3/B IE3										Poissuljettu. Kaasun lämp. >100 °C
CMSH-1856-4T-5.5/B IE3										Poissuljettu. Kaasun lämp. >100 °C
CMSH-2063-4T-7.5/B IE3										Poissuljettu. Kaasun lämp. >100 °C
CMSH-2271-4T-15/B IE3										Poissuljettu. Kaasun lämp. >100 °C
CMSH-2380-4T-30/B IE3										Poissuljettu. Kaasun lämp. >100 °C