

Euroopan komission määräyksen EU nro 1253/2014 mukaan, implementoiden Euroopan parlamentin direktiivin 2009/125/CE

a) Merkki	SODECA, SLU	SODECA, SLU	SODECA, SLU	SODECA, SLU
b) Malli	SDSILENCE-100	SDSILENCE-100/125	SDSILENCE-150	SDSILENCE-150/160
c) Ominaisenergiansiirto (SEC) lämmin ilmasto (kWh/(m².a))			-26.8	-26.8
c) Ominaisenergiansiirto (SEC) kylmä ilmasto (kWh/(m².a))			-53.8	-53.8
c) Ominaisenergiansiirto (SEC) keskiarvoilmasto (kWh/(m².a))			-11.3	-11.3
c) SEC-luokka				
d) Luokittelu			RVU / UVU	RVU / UVU
e) Käyttötyyppi			Moninopeuksinen	Moninopeuksinen
f) LTO-järjestelmän tyyppi			Ei yhtään	Ei yhtään
g) Lämmöntalteenoton lämpötilaerotusuhde (%)				
h) Maks. ilmamäärä (m³/h)			445	445
i) Puhaltimen moottorin ottoteho maks. ilmamäärällä (W)			52	52
j) Ääniteho (LWA) dB(A)			53	53
k) Vertailuilmavirta (m³/s)			0.087	0.087
l) Vertailupaine-ero (Pa)			50	50
m) Ominaisenergiansiirto SPI (W/m³/h)			0.117	0.117
n) Säätökeino			0.65	0.65
n) Säätöluokittelu			Paikallinen tarpeenmukainen ohjaus	Paikallinen tarpeenmukainen ohjaus
o) Ilmoitettu sisäinen enimmäisvuoto (%)			0.0	0.0
o) Maks. ulkoinen vuoto (%)			2.7	2.7
p) Seossuhde			0.00	0.00
q) Suodattimen vaihtotarpeesta kertovan visuaalisen ilmoituksen kuvaus ja sijainti			Ei sovelleta	Ei sovelleta
r) Ohjeet säädettävissä olevien ilmantulo-/ilmanpoistoventtiilien asentamisesta			Katso käyttöohjekirja	Katso käyttöohjekirja
s) Verkkosivusto	www.sodeca.com	www.sodeca.com	www.sodeca.com	www.sodeca.com
t) Ilmavirtauksen herkkyyssuhteet painevaihteluihin +20 Pa ja -20 Pa			0.00	0.00
u) Sisä- ja ulkotilan välinen ilmatiiviyys			0.00	0.00
v) Vuotuinen sähkönkulutus (AEC) keskiarvoilmasto (kWh/a)			62	62
v) Vuotuinen sähkönkulutus (AEC) lämmin ilmasto (kWh/a)			62	62
v) Vuotuinen sähkönkulutus (AEC) kylmä ilmasto (kWh/a)			62	62
w) Vuotuinen lämmitysenergian säästö (AHS) keskiarvoilmasto (kWh/a)			2830	2830
w) Vuotuinen lämmitysenergian säästö (AHS) kylmä ilmasto (kWh/a)			1280	1280
w) Vuotuinen lämmitysenergian säästö (AHS) kylmä ilmasto (kWh/a)			5536	5536
ErP-vaatimustenmukaisuus	Poissuljettu ErP. SP < 30 W	Poissuljettu ErP. SP < 30 W	2018	2018