

EKOMUOTOILUTIETOA

Euroopan komission määräyksen EU nro 327/2011 mukaan, implementoiden Euroopan parlamentin direktiivin 2009/125/CE Koskee puhaltimia

SODECA, S.L.U.

www.sodeca.com

ErP: Enimmäistehopisteen (BEP) ominaisuudet

MC	Mittausluokka
EC	Tehokkuuskategoria
VSD	Nopeudensäätölaite
SR	Ominaisuusuhde

[m ³ /h]	Virtausnopeus
[Pa]	Staattinen paine / Kokonaispaine
[RPM]	Nopeus

ηe [%]	Teho
N	Tehokkuusaste
[kW]	Sähköteho

Malli	MC	EC	VSD	SR	ηe[%]	N	[kW]	[m ³ /h]	[Pa]	[RPM]
NEOSILENT/EC-100			Poissuljettu ErP. SP < 125 W							
NEOSILENT/EC-125			Poissuljettu ErP. SP < 125 W							
NEOSILENT/EC-150			Poissuljettu ErP. SP < 125 W							
NEOSILENT/EC-160			Poissuljettu ErP. SP < 125 W							
NEOSILENT/EC-200			Poissuljettu ErP. SP < 125 W							
NEOSILENT/EC-250	A	Staattinen	Puhaltimeen on integroitu taajuusmuuttaja	1.00	29.4	40.6	0.168	682	262	2870
NEOSILENT/EC-315	A	Staattinen	Puhaltimeen on integroitu taajuusmuuttaja	1.00	39.6	49.4	0.283	1241	325	2825