

EKOMUOTOILUTIETOA

www.sodeca.com

Euroopan komission asetuksen (EU) 2024/1834 mukaisesti, jolla pannaan täytäntöön Euroopan parlamentin direktiivi 2009/125/EY

SODECA, S.L.U.

a) puhaltimen tyyppi
b) puhaltimen hyötysuhde [%]
c) tiedoissa oletettu VSD
d) mittausluokka

e) hyötysuhdeluokka
f) N fan
g1) Pe [kW]
g2) qv [m³/h]

g3) Δp [Pa]
h1) kaksikäyttöinen puhallin
h2) käännettävä puhallin
h3) hiljainen puhallin

i) tasajännite alle 100 V
k) oBEP
l) puhaltimen nopeus [r/min]
m) ominaisuhde

j) p) q) olennaiset osat sekä purkamista ja
kierrätystä koskevat tiedot tuotteen käyttöoppaassa

Malli	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
THT/CL/IE5-40-2T-1.5-F-400	Axial fan	55.1	VSD ei tarvita	C	Staattinen	64.9	1.164	5389	428	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	2985	1.00
THT/CL/IE5-45-2T-2-F-400	Axial fan	46.2	VSD ei tarvita	C	Staattinen	54.9	1.456	7010	345	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	2990	1.00
THT/CL/IE5-45-2T-3-F-400	Axial fan	44.7	VSD ei tarvita	C	Staattinen	51.6	2.193	8645	408	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	2990	1.00
THT/CL/IE5-50-2T-3-F-400	Axial fan	49.2	VSD ei tarvita	C	Staattinen	56.6	1.988	8260	427	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	2990	1.00
THT/CL/IE5-50-4T-1-F-400	Axial fan	39.6	VSD ei tarvita	C	Staattinen	53.5	0.479	5269	130	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	1495	1.00
THT/CL/IE5-56-4T-1-F-400	Axial fan	42.8	VSD ei tarvita	C	Staattinen	54.5	0.757	7946	147	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	1495	1.00
THT/CL/IE5-56-4T-1.5-F-400	Axial fan	38.5	VSD ei tarvita	C	Staattinen	48.5	1.113	9750	158	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	1495	1.00
THT/CL/IE5-63-4T-1-F-400	Axial fan	55.1	VSD ei tarvita	C	Staattinen	66.7	0.785	9246	168	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	1495	1.00
THT/CL/IE5-63-4T-1.5-F-400	Axial fan	52.4	VSD ei tarvita	C	Staattinen	62.5	1.091	10590	194	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	1495	1.00
THT/CL/IE5-63-4T-2-F-400	Axial fan	46.0	VSD ei tarvita	C	Staattinen	54.9	1.426	12022	197	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	1495	1.00
THT/CL/IE5-63-4T-3-F-400	Axial fan	66.7	VSD ei tarvita	D	Kokonaispaine	73.4	2.270	20262	269	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	1495	1.00
THT/CL/IE5-63-4T-4-F-400	Axial fan	67.1	VSD ei tarvita	D	Kokonaispaine	72.9	2.808	24239	280	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	1495	1.00
THT/CL/IE5-71-4T-1.5-F-400	Axial fan	52.4	VSD ei tarvita	C	Staattinen	61.9	1.230	12395	187	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	1495	1.00
THT/CL/IE5-71-4T-2-F-400	Axial fan	52.7	VSD ei tarvita	C	Staattinen	61.7	1.376	13321	196	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	1495	1.00
THT/CL/IE5-71-4T-3-F-400	Axial fan	46.2	VSD ei tarvita	C	Staattinen	53.1	2.196	17049	214	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	1495	1.00
THT/CL/IE5-71-4T-4-F-400	Axial fan	43.8	VSD ei tarvita	C	Staattinen	49.6	2.767	19373	225	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	1495	1.00
THT/CL/IE5-80-4T-3-F-400	Axial fan	50.8	VSD ei tarvita	C	Staattinen	57.6	2.240	16940	242	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	1495	1.00
THT/CL/IE5-80-4T-4-F-400	Axial fan	47.8	VSD ei tarvita	C	Staattinen	53.1	3.166	20401	267	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	1495	1.00
THT/CL/IE5-80-4T-5.5-F-400	Axial fan	46.8	VSD ei tarvita	C	Staattinen	51.3	3.736	22170	284	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	1495	1.00
THT/CL/IE5-90-4T-4-F-400	Axial fan	55.8	VSD ei tarvita	C	Staattinen	61.6	2.820	19559	290	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	1495	1.00
THT/CL/IE5-90-4T-5.5-F-400	Axial fan	54.3	VSD ei tarvita	C	Staattinen	58.7	3.772	24968	295	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	1495	1.00
THT/CL/IE5-90-4T-7.5-F-400	Axial fan	50.6	VSD ei tarvita	C	Staattinen	53.0	5.891	31608	339	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	1495	1.00
THT/CL/IE5-90-4T-10-F-400	Axial fan	48.0	VSD ei tarvita	C	Staattinen	49.3	7.429	35139	365	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	1495	1.00
THT/CL/IE5-100-4T-7.5-F-400	Axial fan	55.3	VSD ei tarvita	C	Staattinen	58.6	4.943	30352	324	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	1495	1.00
THT/CL/IE5-100-4T-10-F-400	Axial fan	50.9	VSD ei tarvita	C	Staattinen	52.0	7.793	37812	377	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	1495	1.00
THT/CL/IE5-100-4T-15-F-400	Axial fan	46.5	VSD ei tarvita	C	Staattinen	46.5	11.386	44744	426	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	1495	1.00
THT/CL/IE5-100-4T-20-F-400	Axial fan	68.4	VSD ei tarvita	D	Kokonaispaine	68.1	15.062	66466	558	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	1495	1.01
THT/CL/IE5-100-4T/9-15-F-400	Axial fan	51.2	VSD ei tarvita	C	Staattinen	51.1	11.476	41598	509	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	1495	1.01
THT/CL/IE5-100-4T/9-20-F-400	Axial fan	49.2	VSD ei tarvita	C	Staattinen	48.9	14.741	47758	547	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	1495	1.01
THT/CL/IE5-100-4T/9-25-F-400	Axial fan	45.6	VSD ei tarvita	C	Staattinen	45.1	17.951	52992	556	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	1495	1.01
THT/CL/IE5-100-4T/9-30-F-400	Axial fan	66.6	VSD ei tarvita	D	Kokonaispaine	65.9	21.728	64542	808	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	1495	1.01
THT/CL/IE5-125-4T/6-20-F-400	Axial fan	58.7	VSD ei tarvita	C	Staattinen	58.5	13.773	52468	555	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	1495	1.01
THT/CL/IE5-125-4T/6-25-F-400	Axial fan	59.6	VSD ei tarvita	C	Staattinen	59.0	18.042	64187	603	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	1495	1.01
THT/CL/IE5-125-4T/6-30-F-400	Axial fan	58.5	VSD ei tarvita	C	Staattinen	57.8	20.924	68861	640	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	1495	1.01
THT/CL/IE5-125-4T/6-40-F-400	Axial fan	56.7	VSD ei tarvita	C	Staattinen	55.6	29.785	85614	710	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	1495	1.01
THT/CL/IE5-125-4T/9-25-F-400	Axial fan	63.9	VSD ei tarvita	C	Staattinen	63.2	19.752	41158	1104	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	1495	1.01

EKOMUOTOILUTIETOA

Euroopan komission asetuksen (EU) 2024/1834 mukaisesti, jolla pannaan täytäntöön Euroopan parlamentin direktiivi 2009/125/EY

SODECA, S.L.U.

Malli	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
THT/CL/IE5-125-4T/9-30-F-400	Axial fan	59.6	VSD ei tarvita	C	Staattinen	58.8	21.587	50655	915	Kyllä	Ei	Kyllä	Ei	0.00	1495	1.01
THT/CL/IE5-125-4T/9-40-F-400	Axial fan	55.4	VSD ei tarvita	C	Staattinen	54.3	27.471	80327	682	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	1495	1.01