# EKOMUOTOILUTIETOA



**Euroopan komission asetuksen (EU) 2024/1834 mukaisesti, jolla pannaan täytäntöön Euroopan parlamentin direktiivi 2009/125/EY**

**SODECA, S.L.U.**

a) puhaltimen tyyppi
b) puhaltimen hyötysuhde [%]
c) tiedoissa oletettu VSD
d) mittausluokka
e) hyötysuhdeluokka
f) N fan
g1) Pe [kW]
g2) qv [m³/h]
g3) Δp [Pa]
h1) kaksikäyttöinen puhallin
h2) käännettävä puhallin
h3) hiljainen puhallin
i) tasajännite alle 100 V
k) σBEP
l) puhaltimen nopeus [r/min]
m) ominaissuhde
j) p) q) olennaiset osat sekä purkamista ja kierrätystä koskevat tiedot tuotteen käyttöoppaassa

| Malli | a) | b) | c) | d) | e) | f) | g1) | g2) | g3) | h1) | h2) | h3) | i) | k) | l) | m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HATCH/HP/IE5-40-2T-1.5-F-400 | Axial fan | 55.1 | VSD ei tarvita | C | Staattinen | 64.9 | 1.164 | 5389 | 428 | Kyllä | Ei | Ei | Ei | 0.00 | 2985 | 1.00 |
| HATCH/HP/IE5-45-2T-2-F-400 | Axial fan | 46.2 | VSD ei tarvita | C | Staattinen | 54.9 | 1.456 | 7010 | 345 | Kyllä | Ei | Ei | Ei | 0.00 | 2990 | 1.00 |
| HATCH/HP/IE5-45-2T-3-F-400 | Axial fan | 44.7 | VSD ei tarvita | C | Staattinen | 51.6 | 2.193 | 8645 | 408 | Kyllä | Ei | Ei | Ei | 0.00 | 2990 | 1.00 |
| HATCH/HP/IE5-63-4T-3-F-400 | Axial fan | 66.7 | VSD ei tarvita | D | Kokonaispaine | 73.4 | 2.270 | 20262 | 269 | Kyllä | Ei | Ei | Ei | 0.00 | 1495 | 1.00 |
| HATCH/HP/IE5-63-4T-4-F-400 | Axial fan | 67.1 | VSD ei tarvita | D | Kokonaispaine | 72.9 | 2.808 | 24239 | 280 | Kyllä | Ei | Ei | Ei | 0.00 | 1495 | 1.00 |
| HATCH/HP/IE5-80-4T-3-F-400 | Axial fan | 50.8 | VSD ei tarvita | C | Staattinen | 57.6 | 2.240 | 16940 | 242 | Kyllä | Ei | Ei | Ei | 0.00 | 1495 | 1.00 |
| HATCH/HP/IE5-80-4T-4-F-400 | Axial fan | 47.8 | VSD ei tarvita | C | Staattinen | 53.1 | 3.166 | 20401 | 267 | Kyllä | Ei | Ei | Ei | 0.00 | 1495 | 1.00 |
| HATCH/HP/IE5-80-4T-5.5-F-400 | Axial fan | 46.8 | VSD ei tarvita | C | Staattinen | 51.3 | 3.736 | 22170 | 284 | Kyllä | Ei | Ei | Ei | 0.00 | 1495 | 1.00 |
| HATCH/HP/IE5-80-4T-7.5-F-400 | Axial fan | 44.6 | VSD ei tarvita | C | Staattinen | 47.3 | 5.516 | 26933 | 329 | Kyllä | Ei | Ei | Ei | 0.00 | 1495 | 1.00 |
| HATCH/HP/IE5-90-4T-7.5-F-400 | Axial fan | 50.6 | VSD ei tarvita | C | Staattinen | 53.0 | 5.891 | 31608 | 339 | Kyllä | Ei | Ei | Ei | 0.00 | 1495 | 1.00 |
| HATCH/HP/IE5-90-4T-10-F-400 | Axial fan | 48.0 | VSD ei tarvita | C | Staattinen | 49.3 | 7.429 | 35139 | 365 | Kyllä | Ei | Ei | Ei | 0.00 | 1495 | 1.00 |
| HATCH/HP/IE5-90-4T-15-F-400 | Axial fan | 71.5 | VSD ei tarvita | D | Kokonaispaine | 71.5 | 10.809 | 52226 | 533 | Kyllä | Ei | Ei | Ei | 0.00 | 1495 | 1.01 |
| HATCH/HP/IE5-100-4T-10-F-400 | Axial fan | 50.9 | VSD ei tarvita | C | Staattinen | 52.0 | 7.793 | 37812 | 377 | Kyllä | Ei | Ei | Ei | 0.00 | 1495 | 1.00 |
| HATCH/HP/IE5-100-4T-15-F-400 | Axial fan | 46.5 | VSD ei tarvita | C | Staattinen | 46.5 | 11.386 | 44744 | 426 | Kyllä | Ei | Ei | Ei | 0.00 | 1495 | 1.00 |
| HATCH/HP/IE5-100-4T-20-F-400 | Axial fan | 68.4 | VSD ei tarvita | D | Kokonaispaine | 68.1 | 15.062 | 66466 | 558 | Kyllä | Ei | Ei | Ei | 0.00 | 1495 | 1.01 |
| HATCH/HP/IE5-100-4T/9-25-F-400 | Axial fan | 45.6 | VSD ei tarvita | C | Staattinen | 45.1 | 17.951 | 52992 | 556 | Kyllä | Ei | Ei | Ei | 0.00 | 1495 | 1.01 |
| HATCH/HP/IE5-100-4T/9-30-F-400 | Axial fan | 66.6 | VSD ei tarvita | D | Kokonaispaine | 65.9 | 21.728 | 64542 | 808 | Kyllä | Ei | Ei | Ei | 0.00 | 1495 | 1.01 |