INFORMATIONS SUR LA CONCEPTION ÉCOLOGIQUE

www.sodeca.com

Conformément au règlement (UE) 2024/1834 de la Commission européenne mettant en œuvre la directive 2009/125/CE du Parlement européen

SODECA, S.L.U.

a) type de ventilateur
b) rendement du ventilateur [%]
c) variateur de vitesse supposé dans les données
d) catégorie de mesure
e) catégorie de rendement
f) N fan
g1) Pe [kW]
g2) qv [m³/h]
g3) Δp [Pa]
h1) ventilateur à double usage
h2) ventilateur réversible
h3) ventilateur à faible niveau sonore
i) tension CC inférieure à 100 V
k) σBEP
l) vitesse du ventilateur [tr/min]
m) rapport spécifique
j) p) q) éléments significatifs, informations relatives au démontage et au recyclage dans le manuel du produit

Modèle	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
CBD-1919-4M 1/5 3V	forward curved centrifugal fan	33.5	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	A	Statique	52.1	0.170	968	211	Non	Non	Non	Non	0.00	1230	1.00
CBD-2525-4M 3/4 3V	forward curved centrifugal fan	41.2	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	53.9	0.619	2620	351	Non	Non	Non	Non	0.00	1310	1.00
CBD-2525-6M 1/3 3V	forward curved centrifugal fan	40.4	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	B	Totale	57.2	0.252	2136	171	Non	Non	Non	Non	0.00	830	1.00
CBD-2828-4M 3/4 3V	forward curved centrifugal fan	44.8	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	56.8	0.713	3123	368	Non	Non	Non	Non	0.00	1310	1.00
CBD-2828-6M 1/3 3V	forward curved centrifugal fan	42.7	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	58.9	0.282	2302	188	Non	Non	Non	Non	0.00	830	1.00
CBD-2828-6M 3/4 3V	forward curved centrifugal fan	37.9	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	53.1	0.352	2539	189	Non	Non	Non	Non	0.00	850	1.00
CBD-3333-6M 1 3V	forward curved centrifugal fan	46.3	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	58.3	0.723	4433	272	Non	Non	Non	Non	0.00	850	1.00