

INFORMATIONS SUR LA CONCEPTION ÉCOLOGIQUE

Sur la base du règlement UE n° 327/2011 de la Commission européenne développant la directive 2009/125/CE du Parlement européen

Applicable aux ventilateurs

SODECA, S.L.U.

www.sodeca.com

ERP : Caractéristiques du point de rendement maximal (BEP)

MC	Catégorie de mesure	[m³/h]	Débit	ηe [%]	Rendement
EC	Catégorie de rendement	[Pa]	Pression statique / Pression totale	N	Niveau de rendement N
VSD	Variateur de vitesse	[RPM]	Vitesse	[kW]	Puissance électrique
SR	Rapport spécifique				

Modèle	MC	EC	VSD	SR	ηe[%]	N	[kW]	[m³/h]	[Pa]	[RPM]
CDXRT-200-1.5 IE3	B	Totale	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.01	53.6	64.9	0.839	1873	863	3900
CDXRT-200-2 IE3	B	Totale	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.01	54.7	64.6	1.135	2089	1074	4350
CDXRT-250-2 IE3	B	Totale	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.01	55.9	65.9	1.116	2543	881	3000
CDXRT-250-3 IE3	B	Totale	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.01	56.1	64.2	1.690	2924	1166	3450