INFORMATIONS SUR LA CONCEPTION ÉCOLOGIQUE

Sur la base du règlement UE nº 327/2011 de la Commission européenne développant la directive 2009/125/CE du Parlement européen
Applicable aux ventilateurs

SODECA, S.L.U. www.sodeca.com

ERP : Caractéristiques du point de rendement maximal (BEP)

MC	Catégorie de mesure	**[m^3/h]**	Débit	**ηe [%]**	Rendement
EC	Catégorie de rendement	**[Pa]**	Pression statique / Pression totale	**N**	Niveau de rendement N
VSD	Variateur de vitesse	**[RPM]**	Vitesse	**[kw]**	Puissance électrique
SR	Rapport spécifique				

Modèle	MC	EC	VSD	SR	ηe[%]	N	[kW]	[m^3/h]	[Pa]	[RPM]
CI-50-4/8T-F-400	A	Statique	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	1.00	37.5	58.6	1.611	6050	0	1395
CI-75-4/8T-F-400	A	Statique	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	1.00	36.2	53.7	2.803	8080	0	1450
CI-100-4/8T-F-400	A	Statique	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	1.00	47.2	63.6	3.311	9340	0	1445
CI-50-4/8T-F-300	A	Statique	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	1.00	36.5	57.4	1.656	6050	0	1395
CI-75-4/8T-F-300	A	Statique	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	1.00	36.2	53.7	2.803	8080	0	1450
CI-100-4T-F-300	A	Statique	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	1.00	56.7	74.2	2.759	9340	0	1445
CI-100-4/8T-F-300	A	Statique	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	1.00	47.3	63.7	3.301	9340	0	1445