

## INFORMATIONS SUR LA CONCEPTION ÉCOLOGIQUE

Sur la base du règlement UE n° 327/2011 de la Commission européenne développant la directive 2009/125/CE du Parlement européen  
 Applicable aux ventilateurs

SODECA, S.L.U.

www.sodeca.com

### ERP : Caractéristiques du point de rendement maximal (BEP)

|            |                        |               |                                     |               |                       |
|------------|------------------------|---------------|-------------------------------------|---------------|-----------------------|
| <b>MC</b>  | Catégorie de mesure    | <b>[m³/h]</b> | Débit                               | <b>ηe [%]</b> | Rendement             |
| <b>EC</b>  | Catégorie de rendement | <b>[Pa]</b>   | Pression statique / Pression totale | <b>N</b>      | Niveau de rendement N |
| <b>VSD</b> | Variateur de vitesse   | <b>[RPM]</b>  | Vitesse                             | <b>[kW]</b>   | Puissance électrique  |
| <b>SR</b>  | Rapport spécifique     |               |                                     |               |                       |

| Modèle         | MC | EC       | VSD   | SR   | ηe[%] | N    | [kW]  | [m³/h] | [Pa] | [RPM] |
|----------------|----|----------|---|------|-------|------|-------|--------|------|-------|
| CJMP/AL-512-4M |    |          | Non soumis à ErP. Pe < 125 W                                  |      |       |      |       |        |      |       |
| CJMP/AL-514-4M |    |          | Non soumis à ErP. Pe < 125 W                                  |      |       |      |       |        |      |       |
| CJMP/AL-616-4M |    |          | Non soumis à ErP. Pe < 125 W                                  |      |       |      |       |        |      |       |
| CJMP/AL-820-4M | A  | Statique | L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire | 1.00 | 41.7  | 61.2 | 0.160 | 721    | 290  | 1441  |