INFORMATIONS SUR LA CONCEPTION ÉCOLOGIQUE

Sur la base du règlement UE nº 327/2011 de la Commission européenne développant la directive 2009/125/CE du Parlement européen
Applicable aux ventilateurs

SODECA, S.L.U. www.sodeca.com

ERP : Caractéristiques du point de rendement maximal (BEP)

MC	Catégorie de mesure	**[m³/h]**	Débit	**ηe [%]**	Rendement
EC	Catégorie de rendement	**[Pa]**	Pression statique / Pression totale	**N**	Niveau de rendement N
VSD	Variateur de vitesse	**[RPM]**	Vitesse	**[kw]**	Puissance électrique
SR	Rapport spécifique				

Modèle	MC	EC	VSD	SR	ηe[%]	N	[kW]	[m³/h]	[Pa]	[RPM]
CPV-720-2T	Non soumis. Atmosphères corrosives									
CPV-815-2T	Non soumis. Atmosphères corrosives									
CPV-815-4T	Non soumis. Atmosphères corrosives									
CPV-825-2T IE3	Non soumis. Atmosphères corrosives									
CPV-930-2T IE3	Non soumis. Atmosphères corrosives									
CPV-1020-2T IE3	Non soumis. Atmosphères corrosives									
CPV-1020-4T	Non soumis. Atmosphères corrosives									
CPV-1325-2T IE3	Non soumis. Atmosphères corrosives									
CPV-1325-4T	Non soumis. Atmosphères corrosives									
CPV-1325-6T	Non soumis. Atmosphères corrosives									
CPV-1630-4T IE3	Non soumis. Atmosphères corrosives									
CPV-1630-6T	Non soumis. Atmosphères corrosives									
CPV-1840-4T IE3	Non soumis. Atmosphères corrosives									
CPV-1840-6T IE3	Non soumis. Atmosphères corrosives									
CPV-1942-4T-7.5 IE3	Non soumis. Atmosphères corrosives									
CPV-1942-4T-10 IE3	Non soumis. Atmosphères corrosives									
CPV-1942-6T IE3	Non soumis. Atmosphères corrosives									
CPV-2045-4T IE3	Non soumis. Atmosphères corrosives									