

INFORMATIONS SUR LA CONCEPTION ÉCOLOGIQUE

Conformément au règlement (UE) 2024/1834 de la Commission européenne mettant en œuvre la directive 2009/125/CE du Parlement européen

SODECA, S.L.U.

- a) type de ventilateur
b) rendement du ventilateur [%]
c) variateur de vitesse supposé dans les données
d) catégorie de mesure
- e) catégorie de rendement
f) N fan
g1) Pe [kW]
g2) qv [m³/h]
- g3) Δp [Pa]
h1) ventilateur à double usage
h2) ventilateur réversible
h3) ventilateur à faible niveau sonore
- i) tension CC inférieure à 100 V
k) σBEP
l) vitesse du ventilateur [tr/min]
m) rapport spécifique
- j) p) q) éléments significatifs, informations relatives au démontage et au recyclage dans le manuel du produit

Modèle	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
HPX/SEC-63-4T-1 IE3									Non soumis. Temp gaz >100°C							
HPX/SEC-63-4T-1.5 IE3									Non soumis. Temp gaz >100°C							
HPX/SEC-63-4T-2 IE3									Non soumis. Temp gaz >100°C							
HPX/SEC-63-4T-3 IE3									Non soumis. Temp gaz >100°C							
HPX/SEC-63-4T-4 IE3									Non soumis. Temp gaz >100°C							
HPX/SEC-71-4T-1.5 IE3									Non soumis. Temp gaz >100°C							
HPX/SEC-71-4T-2 IE3									Non soumis. Temp gaz >100°C							
HPX/SEC-71-4T-3 IE3									Non soumis. Temp gaz >100°C							
HPX/SEC-71-4T-4 IE3									Non soumis. Temp gaz >100°C							
HPX/SEC-80-4T-4 IE3									Non soumis. Temp gaz >100°C							
HPX/SEC-80-4T-5.5 IE3									Non soumis. Temp gaz >100°C							
HPX/SEC-90-4T-4 IE3									Non soumis. Temp gaz >100°C							
HPX/SEC-90-4T-5.5 IE3									Non soumis. Temp gaz >100°C							
HPX/SEC-90-4T-7.5 IE3									Non soumis. Temp gaz >100°C							
HPX/SEC-90-4T-10 IE3									Non soumis. Atmosphères corrosives							
HPX/SEC-100-4T-7.5 IE3									Non soumis. Temp gaz >100°C							
HPX/SEC-100-4T-10 IE3									Non soumis. Atmosphères corrosives							
HPX/SEC-100-4T-15 IE3									Non soumis. Atmosphères corrosives							
HPX/SEC-100-4T-20 IE3									Non soumis. Temp gaz >100°C							