INFORMATIONS SUR LA CONCEPTION ÉCOLOGIQUE

Sur la base du règlement UE nº 327/2011 de la Commission européenne développant la directive 2009/125/CE du Parlement européen
Applicable aux ventilateurs

SODECA, S.L.U. www.sodeca.com

ERP : Caractéristiques du point de rendement maximal (BEP)

MC	Catégorie de mesure
EC	Catégorie de rendement
VSD	Variateur de vitesse
SR	Rapport spécifique

[m³/h]	Débit
[Pa]	Pression statique / Pression totale
[RPM]	Vitesse

ηe [%]	Rendement
N	Niveau de rendement N
[kw]	Puissance électrique

Modèle	MC	EC	VSD	SR	ηe[%]	N	[kW]	[m³/h]	[Pa]	[RPM]
HPX/SEC-63-4T-1 IE3	Non soumis. Temp gaz >100ºC									
HPX/SEC-63-4T-1.5 IE3	Non soumis. Temp gaz >100ºC									
HPX/SEC-63-4T-2 IE3	Non soumis. Temp gaz >100ºC									
HPX/SEC-63-4T-3 IE3	Non soumis. Temp gaz >100ºC									
HPX/SEC-63-4T-4 IE3	Non soumis. Temp gaz >100ºC									
HPX/SEC-71-4T-1.5 IE3	Non soumis. Temp gaz >100ºC									
HPX/SEC-71-4T-2 IE3	Non soumis. Temp gaz >100ºC									
HPX/SEC-71-4T-3 IE3	Non soumis. Temp gaz >100ºC									
HPX/SEC-71-4T-4 IE3	Non soumis. Temp gaz >100ºC									
HPX/SEC-80-4T-4 IE3	Non soumis. Temp gaz >100ºC									
HPX/SEC-80-4T-5.5 IE3	Non soumis. Temp gaz >100ºC									
HPX/SEC-90-4T-4 IE3	Non soumis. Temp gaz >100ºC									
HPX/SEC-90-4T-5.5 IE3	Non soumis. Temp gaz >100ºC									
HPX/SEC-90-4T-7.5 IE3	Non soumis. Temp gaz >100ºC									
HPX/SEC-90-4T-10 IE3	Non soumis. Atmosphères corrosives									
HPX/SEC-100-4T-7.5 IE3	Non soumis. Temp gaz >100ºC									
HPX/SEC-100-4T-10 IE3	Non soumis. Atmosphères corrosives									
HPX/SEC-100-4T-15 IE3	Non soumis. Atmosphères corrosives									
HPX/SEC-100-4T-20 IE3	Non soumis. Temp gaz >100ºC									