

INFORMATIONS SUR LA CONCEPTION ÉCOLOGIQUE

Sur la base du règlement UE n° 327/2011 de la Commission européenne développant la directive 2009/125/CE du Parlement européen

Applicable aux ventilateurs

SODECA, S.L.U.

www.sodeca.com

ERP : Caractéristiques du point de rendement maximal (BEP)

MC	Catégorie de mesure	[m³/h]	Débit	ηe [%]	Rendement
EC	Catégorie de rendement	[Pa]	Pression statique / Pression totale	N	Niveau de rendement N
VSD	Variateur de vitesse	[RPM]	Vitesse	[kW]	Puissance électrique
SR	Rapport spécifique				

Modèle	MC	EC	VSD	SR	ηe[%]	N	[kW]	[m³/h]	[Pa]	[RPM]
CBD/B-1919-4M 1/5/HE	A	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	33.4	44.0	0.208	1070	233	1394
CBD/B-3333-6T 1 1/2/HE	A	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	38.7	44.8	1.119	4588	340	853
CBD/B-3333-6M 1/HE	A	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	38.3	44.8	0.948	4198	311	852