# INFORMATIONS SUR LA CONCEPTION ÉCOLOGIQUE

www.sodeca.com

**Conformément au règlement (UE) 2024/1834 de la Commission européenne mettant en œuvre la directive 2009/125/CE du Parlement européen**

**SODECA, S.L.U.**

a) type de ventilateur
b) rendement du ventilateur [%]
c) variateur de vitesse supposé dans les données
d) catégorie de mesure
e) catégorie de rendement
f) N fan
g1) Pe [kW]
g2) qv [m³/h]
g3) Δp [Pa]
h1) ventilateur à double usage
h2) ventilateur réversible
h3) ventilateur à faible niveau sonore
i) tension CC inférieure à 100 V
k) σBEP
l) vitesse du ventilateur [tr/min]
m) rapport spécifique
j) p) q) éléments significatifs, informations relatives au démontage et au recyclage dans le manuel du produit

| Modèle | a) | b) | c) | d) | e) | f) | g1) | g2) | g3) | h1) | h2) | h3) | i) | k) | l) | m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CKDR-280-2T-1 IE3 | backward curved centrifugal fan | 54.3 | L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire | A | Statique | 67.9 | 0.502 | 1318 | 744 | Non | Non | Non | Non | 0.00 | 2825 | 1.01 |
| CKDR-315-2T-1.5 IE3 | backward curved centrifugal fan | 61.5 | L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire | A | Statique | 72.0 | 1.010 | 2305 | 970 | Non | Non | Non | Non | 0.00 | 2830 | 1.01 |
| CKDR-355-4M-0.5 | backward curved centrifugal fan | 53.3 | L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire | A | Statique | 70.0 | 0.257 | 1683 | 292 | Non | Non | Non | Non | 0.00 | 1420 | 1.00 |
| CKDR-355-4T-0.5 | backward curved centrifugal fan | 53.3 | L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire | A | Statique | 70.0 | 0.257 | 1683 | 292 | Non | Non | Non | Non | 0.00 | 1370 | 1.00 |
| CKDR-400-4M-0.75 | backward curved centrifugal fan | 57.8 | L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire | A | Statique | 72.3 | 0.420 | 2283 | 382 | Non | Non | Non | Non | 0.00 | 1450 | 1.00 |
| CKDR-400-4T-0.75 | backward curved centrifugal fan | 60.7 | L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire | A | Statique | 75.4 | 0.399 | 2283 | 382 | Non | Non | Non | Non | 0.00 | 1420 | 1.00 |
| CKDR-450-4M-1 | backward curved centrifugal fan | 58.0 | L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire | A | Statique | 69.8 | 0.752 | 3010 | 521 | Non | Non | Non | Non | 0.00 | 1410 | 1.01 |
| CKDR-450-4T-1 IE3 | backward curved centrifugal fan | 60.5 | L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire | A | Statique | 72.5 | 0.721 | 3010 | 521 | Non | Non | Non | Non | 0.00 | 1420 | 1.01 |
| CKDR-500-4T-1.5 IE3 | backward curved centrifugal fan | 60.9 | L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire | A | Statique | 70.3 | 1.276 | 4814 | 581 | Non | Non | Non | Non | 0.00 | 1455 | 1.01 |
| CKDR-560-4T-3 IE3 | backward curved centrifugal fan | 63.2 | L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire | A | Statique | 70.3 | 2.140 | 6986 | 697 | Non | Non | Non | Non | 0.00 | 1435 | 1.01 |