

INFORMATIONS SUR LA CONCEPTION ÉCOLOGIQUE

Sur la base du règlement UE n° 327/2011 de la Commission européenne développant la directive 2009/125/CE du Parlement européen

Applicable aux ventilateurs

SODECA, S.L.U.

www.sodeca.com

ERP : Caractéristiques du point de rendement maximal (BEP)

MC	Catégorie de mesure	[m³/h]	Débit	ηe [%]	Rendement
EC	Catégorie de rendement	[Pa]	Pression statique / Pression totale	N	Niveau de rendement N
VSD	Variateur de vitesse	[RPM]	Vitesse	[kW]	Puissance électrique
SR	Rapport spécifique				

Modèle	MC	EC	VSD	SR	ηe[%]	N	[kW]	[m³/h]	[Pa]	[RPM]
CMTB-250-71 B/2					Non soumis. Transports matériaux					
CMTB-280-80 B/2					Non soumis. Transports matériaux					
CMTB-310-90 S/2					Non soumis. Transports matériaux					
CMTB-350-112 M/2					Non soumis. Transports matériaux					
CMTB-400-132 SB/2					Non soumis. Transports matériaux					
CMTB-450-160 MA/2					Non soumis. Transports matériaux					
CMTB-470-160 MB/2					Non soumis. Transports matériaux					