INFORMATIONS SUR LA CONCEPTION ÉCOLOGIQUE

www.sodeca.com

Conformément au règlement (UE) 2024/1834 de la Commission européenne mettant en œuvre la directive 2009/125/CE du Parlement européen

SODECA, S.L.U.

a) type de ventilateur
b) rendement du ventilateur [%]
c) variateur de vitesse supposé dans les données
d) catégorie de mesure
e) catégorie de rendement
f) N fan
g1) Pe [kW]
g2) qv [m³/h]
g3) Δp [Pa]
h1) ventilateur à double usage
h2) ventilateur réversible
h3) ventilateur à faible niveau sonore
i) tension CC inférieure à 100 V
k) σBEP
l) vitesse du ventilateur [tr/min]
m) rapport spécifique
j) p) q) éléments significatifs, informations relatives au démontage et au recyclage dans le manuel du produit

Modèle	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
CBD/EC-1919-4M-1/5 IE4	*Non soumis à ErP. Pe < 125 W*															
CBD/EC-1919-6M-1/10 IE4	*Non soumis à ErP. Pe < 125 W*															
CBD/EC-2525-4M-1/2 IE4	forward curved centrifugal fan	51.1	Variateur de vitesse intégré au ventilateur	C	Statique	66.6	0.340	1750	314	Non	Non	Non	Non	0.00	1400	1.00
CBD/EC-2525-4M-3/4 IE4	forward curved centrifugal fan	49.0	Variateur de vitesse intégré au ventilateur	C	Statique	64.4	0.342	1738	305	Non	Non	Non	Non	0.00	1400	1.00
CBD/EC-2525-4M-1 IE4	forward curved centrifugal fan	50.7	Variateur de vitesse intégré au ventilateur	C	Statique	67.1	0.274	1402	309	Non	Non	Non	Non	0.00	1400	1.00
CBD/EC-2525-6M-1/3 IE4	*Non soumis à ErP. Pe < 125 W*															
CBD/EC-2828-4M-1 IE4	forward curved centrifugal fan	52.2	Variateur de vitesse intégré au ventilateur	C	Statique	64.9	0.621	2438	434	Non	Non	Non	Non	0.00	1400	1.00
CBD/EC-2828-4M-2 IE4	forward curved centrifugal fan	46.7	Variateur de vitesse intégré au ventilateur	C	Statique	58.9	0.693	2597	409	Non	Non	Non	Non	0.00	1400	1.00
CBD/EC-2828-6M-1/3 IE4	forward curved centrifugal fan	52.4	Variateur de vitesse intégré au ventilateur	C	Statique	70.9	0.172	1608	169	Non	Non	Non	Non	0.00	900	1.00
CBD/EC-3333-6M-1 IE4	forward curved centrifugal fan	42.7	Variateur de vitesse intégré au ventilateur	C	Statique	56.3	0.503	2648	262	Non	Non	Non	Non	0.00	900	1.00