INFORMATIONS SUR LA CONCEPTION ÉCOLOGIQUE

Sur la base du règlement UE nº 327/2011 de la Commission européenne développant la directive 2009/125/CE du Parlement européen Applicable aux ventilateurs

SODECA, S.L.U. www.sodeca.com

ERP: Caractéristiques du point de rendement maximal (BEP)

MC	Catégorie de mesure	[m ³ /h]	Débit	ηе [%]	Rendement
EC	Catégorie de rendement	[Pa]	Pression statique / Pression totale	N	Niveau de rendement N
VSD	Variateur de vitesse	[RPM]	Vitesse	[kw]	Puissance électrique
SR	Rapport spécifique				

Modèle	MC	EC	VSD	SR	ηε[%]	N	[kW]	[m ³ /h]	[Pa]	[RPM]	
KIT BOXPRES PLUS II-2880-230V.	Non soumis à ErP										
KIT BOXPRES PLUS II-7100-230V.	Non soumis à ErP										
KIT BOXPRES PLUS II-7800-230V. IE3	Non soumis à ErP										
KIT BOXPRES PLUS II-12900-230V. IE3	Non soumis à ErP										
KIT BOXPRES PLUS II-17000-230V. IE3					Non s	soumi:	sà ErP				
KIT BOXPRES PLUS II-7800-400V. IE3		Non soumis à ErP									
KIT BOXPRES PLUS II-12900-400V. IE3		Non soumis à ErP									
KIT BOXPRES PLUS II-17000-400V. IE3		Non soumis à ErP									
KIT BOXPRES PLUS II-21100-400V. IE3			Non soumis à ErP								