SCDLM-MA

Clapet de désenfumage multi-compartiments manuels et automatiques

Caractéristiques :
- Clapet coupe-feu rectangulaire de 200 x 430 mm à 1200 x 2030 mm.
- Certification CE selon EN 12101-8.
- Clapet de 250 mm de large.
- Testé selon la norme EN 1366-10.
- Classé selon EN 13501-4+A1 comme EIS 120, positionnement AA/MA pour feu multi-compartiments.
- Test de cycle classe Cmod selon EN 12101-8.
- Fuite externe du boîtier Classe C, fuite interne Classe 3 selon EN 1751.
- Actionnement du clapet au moyen d'un actionneur électrique 24 V ou 230 V.
- Conçu pour les systèmes avec activation automatique ou manuelle.
- Vitesse maximale recommandée de 12 m/s, pression autorisée jusqu'à 500 Pa ou dépression jusqu'à -1000 Pa.
- Le clapet peut être fourni avec ou sans brides.
- Les registres peuvent être installés à la verticale ou à l'horizontale.
- Température de fonctionnement : -30 °C +50 °C.

Code de commande

SCDLM-MA 1200-2030 — .44 / M2 / - TPM 146/20

- SCDLM-MA: Clapet de désenfumage multi-compartiments manuels et automatiques
- 1200-2030: Dimension nominale
- .44: Conception du clapet selon tableau
- M2: Côté gauche
- -: Côté droit
- TPM 146/20: Spécifications techniques (fixes)

-: Sans bride ni grille
P1: Bride sur les lamelles
P2: Bride au-dessus de la clapet
M1: Bride et grille sur les lamelles*
M2: Bride et grille sur le clapet*

Conception de clapet	Chiffre supplémentaire
Avec actionneur BEN, BEE, BE à 230 V	.44
Avec actionneur BEN, BEE, BE à 24V	.54
Avec actionneur BEN (BEE)-SR à 24 V	.65**

* Couleur de grille standard RAL 9006, autres couleurs disponibles sur demande.
** La conception .65 n'est pas disponible avec l'actionneur BE.