INFORMAZIONI SULLA PROGETTAZIONE ECOCOMPATIBILE

Ai sensi del regolamento (UE) 2024/1834 della Commissione europea, che attua la direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo

SODECA, S.L.U.

a) tipo di ventilatore
b) efficienza del ventilatore [%]
c) VSD considerato nei dati
d) categoria di misurazione
e) categoria di efficienza
f) N fan
g1) Pe [kW]
g2) qv [m³/h]
g3) Δp [Pa]
h1) ventilatore a duplice uso
h2) ventilatore reversibile
h3) ventilatore a bassa rumorosità
i) tensione CC inferiore a 100 V
k) σBEP
l) velocità del ventilatore [giri/min]
m) rapporto specifico
j) p) q) elementi significativi, informazioni sullo smontaggio e sul riciclaggio nel manuale del prodotto

Modello	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
CA-234-2T	backward curved centrifugal fan	50.1	VSD non necessario	B	Totale	68.0	0.200	222	1621	No	No	No	No	0.00	2830	1.02
CA-142-2T-0.33	backward curved centrifugal fan	54.9	VSD non necessario	D	Totale	78.5	0.383	275	2754	No	No	No	No	0.08	2710	1.03
CA-142-2T-0.5	backward curved centrifugal fan	50.7	VSD non necessario	C	Statico	65.8	0.358	238	2747	No	No	No	No	0.00	2830	1.03
CA-148-2T-0.75	backward curved centrifugal fan	54.8	VSD non necessario	C	Statico	66.7	0.741	400	3655	No	No	No	No	0.00	2760	1.04
CA-148-2T-1 IE3	backward curved centrifugal fan	55.1	VSD non necessario	C	Statico	66.8	0.769	392	3893	No	No	No	No	0.00	2825	1.04
CA-148-2T-1.5 IE3	backward curved centrifugal fan	55.3	VSD non necessario	C	Statico	66.8	0.802	406	3928	No	No	No	No	0.00	2830	1.04
CA-154-2T-2 IE3	backward curved centrifugal fan	57.7	VSD non necessario	C	Statico	66.9	1.309	557	4877	No	No	No	No	0.00	2875	1.05
CA-154-2T-3 IE3	backward curved centrifugal fan	57.4	VSD non necessario	C	Statico	66.2	1.473	617	4939	No	No	No	No	0.00	2910	1.05
CA-160-2T-3 IE3	backward curved centrifugal fan	58.9	VSD non necessario	C	Statico	66.3	1.960	698	5952	No	No	No	No	0.00	2910	1.06
CA-166-2T-4 IE3	backward curved centrifugal fan	60.1	VSD non necessario	C	Statico	65.8	2.859	852	7258	No	No	No	No	0.00	2910	1.08
CA-166-2T-5.5 IE3	backward curved centrifugal fan	60.6	VSD non necessario	C	Statico	66.4	2.793	764	7976	No	No	No	No	0.00	2900	1.08
CA-172-2T-7.5 IE3	backward curved centrifugal fan	75.9	VSD non necessario	B	Totale	78.6	5.512	1524	9881	No	No	No	No	0.00	2930	1.10
CA-172-2T-10 IE3	backward curved centrifugal fan	75.3	VSD non necessario	B	Totale	77.6	6.073	1612	10210	No	No	No	No	0.00	2930	1.10