INFORMAZIONI SULLA PROGETTAZIONE ECOCOMPATIBILE

In base al regolamento (UE) n. 327/2011 della Commissione europea, che attua la direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
Applicabile ai ventilatori

SODECA, S.L.U. www.sodeca.com

ERP: caratteristiche del punto di massima efficienza (BEP)

MC	Categoria di misurazione	**[m³/h]**	Portata	**ηe [%]**	Resa
EC	Categoria di efficienza	**[Pa]**	Pressione statica / Pressione totale	**N**	Grado di efficienza
VSD	Variatore di velocità	**[RPM]**	Velocità	**[kw]**	Potenza elettrica
SR	Relazione specifica				

Modello	MC	EC	VSD	SR	ηe[%]	N	[kW]	[m³/h]	[Pa]	[RPM]
CAST-400-2T-3 IE3	Escluso. Trasporto materiali									
CAST-450-2T-4 IE3	Escluso. Trasporto materiali									
CAST-450-2T-5.5 IE3	Escluso. Trasporto materiali									
CAST-500-2T-7.5 IE3	Escluso. Trasporto materiali									
CAST-500-2T-10 IE3	Escluso. Trasporto materiali									
CAST-560-2T-15 IE3	Escluso. Trasporto materiali									
CAST-630-2T-20 IE3	Escluso. Trasporto materiali									
CAST-630-2T-25 IE3	Escluso. Trasporto materiali									
CAST-710-2T-30 IE3	Escluso. Trasporto materiali									
CAST-710-2T-40 IE3	Escluso. Trasporto materiali									
CAST-710-2T-50 IE3	Escluso. Trasporto materiali									
CAST-800-4T-10 IE3	Escluso. Trasporto materiali									
CAST-900-4T-15 IE3	Escluso. Trasporto materiali									
CAST-900-4T-20 IE3	Escluso. Trasporto materiali									
CAST-1000-4T-25 IE3	Escluso. Trasporto materiali									