INFORMAZIONI SULLA PROGETTAZIONE ECOCOMPATIBILE

Ai sensi del regolamento (UE) 2024/1834 della Commissione europea, che attua la direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo

SODECA, S.L.U.

a) tipo di ventilatore
b) efficienza del ventilatore [%]
c) VSD considerato nei dati
d) categoria di misurazione
e) categoria di efficienza
f) N fan
g1) Pe [kW]
g2) qv [m³/h]
g3) Δp [Pa]
h1) ventilatore a duplice uso
h2) ventilatore reversibile
h3) ventilatore a bassa rumorosità
i) tensione CC inferiore a 100 V
k) σBEP
l) velocità del ventilatore [giri/min]
m) rapporto specifico
j) p) q) elementi significativi, informazioni sullo smontaggio e sul riciclaggio nel manuale del prodotto

Modello	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
CB-820-4T	forward curved centrifugal fan	52.8	VSD non necessario	D	Totale	67.9	0.361	1870	367	No	No	No	No	0.00	1350	1.00
CB-820-4M	forward curved centrifugal fan	53.2	VSD non necessario	D	Totale	68.3	0.359	1870	367	No	No	No	No	0.00	1440	1.00
CB-1428-4T IE3	forward curved centrifugal fan	42.4	VSD non necessario	C	Statico	55.6	0.547	1386	602	No	No	No	No	0.00	1420	1.01
CB-1428-6T	forward curved centrifugal fan	35.5	VSD non necessario	C	Statico	54.3	0.164	1175	178	No	No	No	No	0.00	900	1.00
CB-1733-4T-1.5 IE3	forward curved centrifugal fan	49.4	VSD non necessario	C	Statico	59.4	1.113	2715	730	No	No	No	No	0.00	1455	1.01
CB-1733-4T-2 IE3	forward curved centrifugal fan	44.0	VSD non necessario	C	Statico	53.1	1.354	2909	737	No	No	No	No	0.00	1440	1.01
CB-1733-6T IE3	forward curved centrifugal fan	38.9	VSD non necessario	C	Statico	53.5	0.411	1836	314	No	No	No	No	0.00	940	1.00
CB-2240-6T IE3	forward curved centrifugal fan	42.9	VSD non necessario	C	Statico	54.0	0.872	2864	471	No	No	No	No	0.00	950	1.00