

INFORMAZIONI SULLA PROGETTAZIONE ECOCOMPATIBILE

Ai sensi del regolamento (UE) 2024/1834 della Commissione europea, che attua la direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo

SODECA, S.L.U.

- a) tipo di ventilatore
b) efficienza del ventilatore [%]
c) VSD considerato nei dati
d) categoria di misurazione
- e) categoria di efficienza
f) N fan
g1) Pe [kW]
g2) qv [m³/h]
- g3) Δp [Pa]
h1) ventilatore a duplice uso
h2) ventilatore reversibile
h3) ventilatore a bassa rumorosità
- i) tensione CC inferiore a 100 V
k) αBEP
l) velocità del ventilatore [giri/min]
m) rapporto specifico
- j) p) q) elementi significativi, informazioni sullo smontaggio e sul riciclaggio nel manuale del prodotto

Modello	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
CBD-1919-4M 1/5/HE	forward curved centrifugal fan	34.3	VSD non necessario	A	Statico	52.1	0.202	1053	236	No	No	No	No	0.00	1230	1.00
CBD-1919-6M 1/10/HE	Escluso dalla Direttiva ErP. Pe < 125 W															
CBD-2525-4M 1/2/HE	forward curved centrifugal fan	38.8	VSD non necessario	C	Statico	52.3	0.517	2052	352	No	No	No	No	0.00	1320	1.00
CBD-2525-4M 3/4/HE	forward curved centrifugal fan	39.3	VSD non necessario	C	Statico	52.9	0.504	2126	335	No	No	No	No	0.00	1310	1.00
CBD-2525-6M 1/5/HE	forward curved centrifugal fan	40.0	VSD non necessario	D	Totale	58.0	0.191	1889	146	No	No	No	No	0.00	850	1.00
CBD-2525-6M 1/3/HE	forward curved centrifugal fan	41.5	VSD non necessario	D	Totale	58.8	0.223	2104	158	No	No	No	No	0.00	830	1.00
CBD-2828-4M 1/2/HE	forward curved centrifugal fan	43.3	VSD non necessario	C	Statico	55.1	0.750	2490	469	No	No	No	No	0.00	1320	1.00
CBD-2828-4M 3/4/HE	forward curved centrifugal fan	43.4	VSD non necessario	C	Statico	55.0	0.786	2534	485	No	No	No	No	0.00	1310	1.01
CBD-2828-6M 1/3/HE	forward curved centrifugal fan	37.7	VSD non necessario	C	Statico	52.9	0.353	2217	216	No	No	No	No	0.00	830	1.00
CBD-3333-6T 1 1/2/HE	forward curved centrifugal fan	48.2	VSD non necessario	B	Totale	57.1	1.433	5904	421	No	No	No	No	0.00	850	1.00
CBD-3333-6M 3/4/HE	forward curved centrifugal fan	40.4	VSD non necessario	C	Statico	52.5	0.704	3088	332	No	No	No	No	0.00	850	1.00
CBD-3333-6M 1/HE	forward curved centrifugal fan	46.9	VSD non necessario	B	Totale	57.1	1.060	4944	361	No	No	No	No	0.00	850	1.00
CBD-3939-6T 3/HE	forward curved centrifugal fan	44.7	VSD non necessario	C	Statico	52.4	1.848	6563	453	No	No	No	No	0.00	890	1.01