INFORMAZIONI SULLA PROGETTAZIONE ECOCOMPATIBILE

Ai sensi del regolamento (UE) 2024/1834 della Commissione europea, che attua la direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo

SODECA, S.L.U.

a) tipo di ventilatore
b) efficienza del ventilatore [%]
c) VSD considerato nei dati
d) categoria di misurazione
e) categoria di efficienza
f) N fan
g1) Pe [kW]
g2) qv [m³/h]
g3) Δp [Pa]
h1) ventilatore a duplice uso
h2) ventilatore reversibile
h3) ventilatore a bassa rumorosità
i) tensione CC inferiore a 100 V
k) σBEP
l) velocità del ventilatore [giri/min]
m) rapporto specifico
j) p) q) elementi significativi, informazioni sullo smontaggio e sul riciclaggio nel manuale del prodotto

Modello	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
CBD-1919-4M 1/5 3V	forward curved centrifugal fan	33.5	VSD non necessario	A	Statico	52.1	0.170	968	211	No	No	No	No	0.00	1230	1.00
CBD-2525-4M 3/4 3V	forward curved centrifugal fan	41.2	VSD non necessario	C	Statico	53.9	0.619	2620	351	No	No	No	No	0.00	1310	1.00
CBD-2525-6M 1/3 3V	forward curved centrifugal fan	40.4	VSD non necessario	B	Totale	57.2	0.252	2136	171	No	No	No	No	0.00	830	1.00
CBD-2828-4M 3/4 3V	forward curved centrifugal fan	44.8	VSD non necessario	C	Statico	56.8	0.713	3123	368	No	No	No	No	0.00	1310	1.00
CBD-2828-6M 1/3 3V	forward curved centrifugal fan	42.7	VSD non necessario	C	Statico	58.9	0.282	2302	188	No	No	No	No	0.00	830	1.00
CBD-2828-6M 3/4 3V	forward curved centrifugal fan	37.9	VSD non necessario	C	Statico	53.1	0.352	2539	189	No	No	No	No	0.00	850	1.00
CBD-3333-6M 1 3V	forward curved centrifugal fan	46.3	VSD non necessario	C	Statico	58.3	0.723	4433	272	No	No	No	No	0.00	850	1.00