

INFORMAZIONI SULLA PROGETTAZIONE ECOCOMPATIBILE

www.sodeca.com

Ai sensi del regolamento (UE) 2024/1834 della Commissione europea, che attua la direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo

SODECA, S.L.U.

- a) tipo di ventilatore

b) efficienza del ventilatore [%]

c) VSD considerato nei dati

d) categoria di misurazione
- e) categoria di efficienza

f) N fan

g1) Pe [kW]

g2) qv [m³/h]
- g3) Δp [Pa]

h1) ventilatore a duplice uso

h2) ventilatore reversibile

h3) ventilatore a bassa rumorosità
- i) tensione CC inferiore a 100 V

k) αBEP

l) velocità del ventilatore [giri/min]

m) rapporto specifico
- j) p) q) elementi significativi, informazioni sullo smontaggio e sul riciclaggio nel manuale del prodotto

Modello	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
CBDT-9/9-4T-F-400	forward curved centrifugal fan	33.3	VSD non necessario	A	Statico	52.5	0.467	1581	354	Si	No	No	No	0.00	1420	1.00
CBDT-9/9-4M-F-400	forward curved centrifugal fan	33.3	VSD non necessario	A	Statico	52.5	0.467	1581	354	Si	No	No	No	0.00	1410	1.00
CBDT-10/10-4T-F-400	forward curved centrifugal fan	35.4	VSD non necessario	A	Statico	52.2	0.798	2310	440	Si	No	No	No	0.00	1420	1.00
CBDT-10/10-4M-F-400	forward curved centrifugal fan	35.4	VSD non necessario	A	Statico	52.2	0.798	2310	440	Si	No	No	No	0.00	1410	1.00
CBDT-12/12-6T-1-F-400	forward curved centrifugal fan	35.7	VSD non necessario	A	Statico	53.3	0.666	2805	305	Si	No	No	No	0.00	940	1.00
CBDT-12/12-6M-1-F-400	forward curved centrifugal fan	34.8	VSD non necessario	A	Statico	52.3	0.683	2805	305	Si	No	No	No	0.00	920	1.00
CBDT-12/12-6T-1.5-F-400	forward curved centrifugal fan	36.4	VSD non necessario	A	Statico	53.2	0.779	3319	307	Si	No	No	No	0.00	945	1.00
CBDT-12/12-6M-1.5-F-400	forward curved centrifugal fan	35.5	VSD non necessario	A	Statico	52.2	0.799	3319	307	Si	No	No	No	0.00	920	1.00
CBDT-15/15-6T-F-400	forward curved centrifugal fan	39.7	VSD non necessario	A	Statico	52.1	2.076	5890	503	Si	No	No	No	0.00	950	1.00
CBDT-18/18-6T-F-400	forward curved centrifugal fan	42.7	VSD non necessario	A	Statico	52.1	3.964	9230	659	Si	No	No	No	0.00	970	1.01
CBDT-9/9-4T-F-300	forward curved centrifugal fan	33.3	VSD non necessario	A	Statico	52.5	0.467	1581	354	Si	No	No	No	0.00	1420	1.00
CBDT-9/9-4M-F-300	forward curved centrifugal fan	33.3	VSD non necessario	A	Statico	52.5	0.467	1581	354	Si	No	No	No	0.00	1410	1.00
CBDT-10/10-4T-F-300	forward curved centrifugal fan	35.4	VSD non necessario	A	Statico	52.2	0.798	2310	440	Si	No	No	No	0.00	1420	1.00
CBDT-10/10-4M-F-300	forward curved centrifugal fan	35.4	VSD non necessario	A	Statico	52.2	0.798	2310	440	Si	No	No	No	0.00	1410	1.00
CBDT-12/12-6T-1-F-300	forward curved centrifugal fan	35.7	VSD non necessario	A	Statico	53.3	0.666	2805	305	Si	No	No	No	0.00	940	1.00
CBDT-12/12-6M-1-F-300	forward curved centrifugal fan	34.8	VSD non necessario	A	Statico	52.3	0.683	2805	305	Si	No	No	No	0.00	920	1.00
CBDT-12/12-6T-1.5-F-300	forward curved centrifugal fan	36.4	VSD non necessario	A	Statico	53.2	0.779	3319	307	Si	No	No	No	0.00	945	1.00
CBDT-12/12-6M-1.5-F-300	forward curved centrifugal fan	35.5	VSD non necessario	A	Statico	52.2	0.799	3319	307	Si	No	No	No	0.00	920	1.00
CBDT-15/15-6T-F-300	forward curved centrifugal fan	39.7	VSD non necessario	A	Statico	52.1	2.076	5890	503	Si	No	No	No	0.00	950	1.00
CBDT-18/18-6T-F-300	forward curved centrifugal fan	42.7	VSD non necessario	A	Statico	52.1	3.964	9230	659	Si	No	No	No	0.00	970	1.01