

INFORMAZIONI SULLA PROGETTAZIONE ECOCOMPATIBILE

In base al regolamento (UE) n. 327/2011 della Commissione europea, che attua la direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

Applicabile ai ventilatori

SODECA, S.L.U.

www.sodeca.com

ERP: caratteristiche del punto di massima efficienza (BEP)

MC	Categoria di misurazione
EC	Categoria di efficienza
VSD	Variatore di velocità
SR	Relazione specifica

[m³/h]	Portata
[Pa]	Pressione statica / Pressione totale
[RPM]	Velocità

ηe [%]	Resa
N	Grado di efficienza
[kW]	Potenza elettrica

Modello	MC	EC	VSD	SR	ηe[%]	N	[kW]	[m³/h]	[Pa]	[RPM]
CDXRT-200-1.5 IE3	B	Totale	VSD non necessario	1.01	53.6	64.9	0.839	1873	863	3900
CDXRT-200-2 IE3	B	Totale	VSD non necessario	1.01	54.7	64.6	1.135	2089	1074	4350
CDXRT-250-2 IE3	B	Totale	VSD non necessario	1.01	55.9	65.9	1.116	2543	881	3000
CDXRT-250-3 IE3	B	Totale	VSD non necessario	1.01	56.1	64.2	1.690	2924	1166	3450