

INFORMAZIONI SULLA PROGETTAZIONE ECOCOMPATIBILE

In base al regolamento (UE) n. 327/2011 della Commissione europea, che attua la direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

Applicabile ai ventilatori

SODECA, S.L.U.

www.sodeca.com

ERP: caratteristiche del punto di massima efficienza (BEP)

MC	Categoria di misurazione	[m³/h]	Portata	ηe [%]	Resa
EC	Categoria di efficienza	[Pa]	Pressione statica / Pressione totale	N	Grado di efficienza
VSD	Variatore di velocità	[RPM]	Velocità	[kW]	Potenza elettrica
SR	Relazione specifica				

Modello	MC	EC	VSD	SR	ηe[%]	N	[kW]	[m ³ /h]	[Pa]	[RPM]
CJMP/AL-512-4M										
Escluso dalla Direttiva ErP. Pe < 125 W										
CJMP/AL-514-4M										
Escluso dalla Direttiva ErP. Pe < 125 W										
CJMP/AL-616-4M										
Escluso dalla Direttiva ErP. Pe < 125 W										
CJMP/AL-820-4M	A	Statico	VSD non necessario	1.00	41.7	61.2	0.160	721	290	1441