INFORMAZIONI SULLA PROGETTAZIONE ECOCOMPATIBILE

In base al regolamento (UE) n. 327/2011 della Commissione europea, che attua la direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio Applicabile ai ventilatori

SODECA, S.L.U. www.sodeca.com

ERP: caratteristiche del punto di massima efficienza (BEP)

MC	Categoria di misurazione	[m ³ /h]	Portata	ηе [%]	Resa
EC	Categoria di efficienza	[Pa]	Pressione statica / Pressione totale	N	Grado di efficienza
VSD	Variatore di velocità	[RPM]	Velocità	[kw]	Potenza elettrica
SR	Relazione specifica				

Modello	MC	EC	VSD	SR	ηε[%]	N	[kW]	[m ³ /h]	[Pa]	[RPM]		
CMAT-324-2T		Escluso. Trasporto materiali										
CMAT-325-2T		Escluso. Trasporto materiali										
CMAT-426-2T		Escluso. Trasporto materiali										
CMAT-527-2T		Escluso. Trasporto materiali										
CMAT-528-2T IE3		Escluso. Trasporto materiali										
CMAT-531-2T IE3		Escluso. Trasporto materiali										
CMAT-540-2T-3 IE3	Escluso. Trasporto materiali											
CMAT-545-2T-4 IE3	Escluso. Trasporto materiali											