

INFORMAZIONI SULLA PROGETTAZIONE ECOCOMPATIBILE

www.sodeca.com

Ai sensi del regolamento (UE) 2024/1834 della Commissione europea, che attua la direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo

SODECA, S.L.U.

- a) tipo di ventilatore

b) efficienza del ventilatore [%]

c) VSD considerato nei dati

d) categoria di misurazione
- e) categoria di efficienza

f) N fan

g1) Pe [kW]

g2) qv [m³/h]
- g3) Δp [Pa]

h1) ventilatore a duplice uso

h2) ventilatore reversibile

h3) ventilatore a bassa rumorosità
- i) tensione CC inferiore a 100 V

k) αBEP

l) velocità del ventilatore [giri/min]

m) rapporto specifico
- j) p) q) elementi significativi, informazioni sullo smontaggio e sul riciclaggio nel manuale del prodotto

Modello	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
CMPH-512-2T-0.25								Escluso. Temp. del gas > 100°C								
CMPH-512-4T-0.16								Escluso. Temp. del gas > 100°C								
CMPH-514-2T-0.25								Escluso. Temp. del gas > 100°C								
CMPH-514-4T-0.16								Escluso. Temp. del gas > 100°C								
CMPH-616-2T-0.5								Escluso. Temp. del gas > 100°C								
CMPH-616-4T-0.16								Escluso. Temp. del gas > 100°C								
CMPH-620-2T-0.5								Escluso. Temp. del gas > 100°C								
CMPH-620-4T-0.16								Escluso. Temp. del gas > 100°C								
CMPH-718-2T-1 IE3								Escluso. Temp. del gas > 100°C								
CMPH-718-4T-0.33								Escluso. Temp. del gas > 100°C								
CMPH-820-2T-1.5 IE3								Escluso. Temp. del gas > 100°C								
CMPH-820-4T-0.33								Escluso. Temp. del gas > 100°C								
CMPH-922-2T-1.5 IE3								Escluso. Temp. del gas > 100°C								
CMPH-922-2T-2 IE3								Escluso. Temp. del gas > 100°C								
CMPH-922-2T-3 IE3								Escluso. Temp. del gas > 100°C								
CMPH-922-4T-0.75								Escluso. Temp. del gas > 100°C								
CMPH-1025-2T-3 IE3								Escluso. Temp. del gas > 100°C								
CMPH-1025-2T-4 IE3								Escluso. Temp. del gas > 100°C								
CMPH-1025-4T-1.5 IE3								Escluso. Temp. del gas > 100°C								
CMPH-1128-2T-4 IE3								Escluso. Temp. del gas > 100°C								
CMPH-1128-2T-5.5 IE3								Escluso. Temp. del gas > 100°C								
CMPH-1128-4T-3 IE3								Escluso. Temp. del gas > 100°C								
CMPH-1128-6T-1 IE3								Escluso. Temp. del gas > 100°C								
CMPH-1231-4T-3 IE3								Escluso. Temp. del gas > 100°C								
CMPH-1231-4T-4 IE3								Escluso. Temp. del gas > 100°C								
CMPH-1231-4T-5.5 IE3								Escluso. Temp. del gas > 100°C								
CMPH-1231-6T-2 IE3								Escluso. Temp. del gas > 100°C								
CMPH-1435-4T-4 IE3								Escluso. Temp. del gas > 100°C								
CMPH-1435-4T-5.5 IE3								Escluso. Temp. del gas > 100°C								
CMPH-1435-4T-7.5 IE3								Escluso. Temp. del gas > 100°C								
CMPH-1435-6T-3 IE3								Escluso. Temp. del gas > 100°C								
CMPH-1640-4T-5.5 IE3								Escluso. Temp. del gas > 100°C								
CMPH-1640-4T-7.5 IE3								Escluso. Temp. del gas > 100°C								
CMPH-1640-4T-10 IE3								Escluso. Temp. del gas > 100°C								
CMPH-1640-6T-3 IE3								Escluso. Temp. del gas > 100°C								
CMPH-1845-4T-7.5 IE3								Escluso. Temp. del gas > 100°C								

INFORMAZIONI SULLA PROGETTAZIONE ECOCOMPATIBILE

Ai sensi del regolamento (UE) 2024/1834 della Commissione europea, che attua la direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo

SODECA, S.L.U.

Modello	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
CMPH-1845-4T-10 IE3																
CMPH-1845-6T-3 IE3																
CMPH-2050-4T-10 IE3																
CMPH-2050-4T-15 IE3																
CMPH-2050-4T-20 IE3																
CMPH-2050-6T-5.5 IE3																
CMPH-2563-6T-15 IE3																
CMPH-2563-6T-25 IE3																