INFORMAZIONI SULLA PROGETTAZIONE ECOCOMPATIBILE

In base al regolamento (UE) n. 327/2011 della Commissione europea, che attua la direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
Applicabile ai ventilatori

SODECA, S.L.U. www.sodeca.com

ERP: caratteristiche del punto di massima efficienza (BEP)

MC	Categoria di misurazione	**[m³/h]**	Portata	**ηe [%]**	Resa
EC	Categoria di efficienza	**[Pa]**	Pressione statica / Pressione totale	**N**	Grado di efficienza
VSD	Variatore di velocità	**[RPM]**	Velocità	**[kw]**	Potenza elettrica
SR	Relazione specifica				

Modello	MC	EC	VSD	SR	ηe[%]	N	[kW]	[m³/h]	[Pa]	[RPM]
HGI-80-T-0.5	Escluso. Ambienti corrosivi									
HGI-80-T-0.75	Escluso. Ambienti corrosivi									
HGI-100-T-0.75	Escluso. Ambienti corrosivi									
HGI-100-T-1 IE3	Escluso. Ambienti corrosivi									
HGI-125-T-1 IE3	Escluso. Ambienti corrosivi									
HGI-125-T-1.5 IE3	Escluso. Ambienti corrosivi									