

INFORMAZIONI SULLA PROGETTAZIONE ECOCOMPATIBILE

Ai sensi del regolamento (UE) 2024/1834 della Commissione europea, che attua la direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo

SODECA, S.L.U.

- a) tipo di ventilatore

b) efficienza del ventilatore [%]

c) VSD considerato nei dati

d) categoria di misurazione
- e) categoria di efficienza

f) N fan

g1) Pe [kW]

g2) qv [m³/h]
- g3) Δp [Pa]

h1) ventilatore a duplice uso

h2) ventilatore reversibile

h3) ventilatore a bassa rumorosità
- i) tensione CC inferiore a 100 V

k) αBEP

l) velocità del ventilatore [giri/min]

m) rapporto specifico
- j) p) q) elementi significativi, informazioni sullo smontaggio e sul riciclaggio nel manuale del prodotto

Modello	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
HPX-35-2T-0.75										Escluso. Temp. del gas > 100°C						
HPX-35-4T-0.33										Escluso. Temp. del gas > 100°C						
HPX-45-4T-0.33										Escluso. Temp. del gas > 100°C						
HPX-45-4T-0.50										Escluso. Temp. del gas > 100°C						
HPX-50-4T-0.75										Escluso. Temp. del gas > 100°C						
HPX-50-4T-1 IE3										Escluso. Temp. del gas > 100°C						
HPX-56-4T-0.75										Escluso. Temp. del gas > 100°C						
HPX-56-4T-1 IE3										Escluso. Temp. del gas > 100°C						
HPX-56-4T-1.5 IE3										Escluso. Temp. del gas > 100°C						
HPX-63-4T-1.5 IE3										Escluso. Temp. del gas > 100°C						
HPX-63-4T-2 IE3										Escluso. Temp. del gas > 100°C						
HPX-71-4T-1.5 IE3										Escluso. Temp. del gas > 100°C						
HPX-71-4T-2 IE3										Escluso. Temp. del gas > 100°C						
HPX-71-4T-3 IE3										Escluso. Temp. del gas > 100°C						
HPX-80-4T-4 IE3										Escluso. Temp. del gas > 100°C						
HPX-80-4T-5.5 IE3										Escluso. Temp. del gas > 100°C						
HPX-90-4T-5.5 IE3										Escluso. Temp. del gas > 100°C						
HPX-90-4T-7.5 IE3										Escluso. Temp. del gas > 100°C						
HPX-100-4T-10 IE3										Escluso. Temp. del gas > 100°C						
HPX-100-4T-15 IE3										Escluso. Temp. del gas > 100°C						