

# INFORMAZIONI SULLA PROGETTAZIONE ECOCOMPATIBILE

www.sodeca.com

Ai sensi del regolamento (UE) 2024/1834 della Commissione europea, che attua la direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo

SODECA, S.L.U.

- a) tipo di ventilatore

b) efficienza del ventilatore [%]

c) VSD considerato nei dati

d) categoria di misurazione
- e) categoria di efficienza

f) N fan

g1) Pe [kW]

g2) qv [m³/h]
- g3) Δp [Pa]

h1) ventilatore a duplice uso

h2) ventilatore reversibile

h3) ventilatore a bassa rumorosità
- i) tensione CC inferiore a 100 V

k) αBEP

l) velocità del ventilatore [giri/min]

m) rapporto specifico
- j) p) q) elementi significativi, informazioni sullo

smontaggio e sul riciclaggio nel manuale del

prodotto

| Modello               | a)                              | b)   | c)                 | d) | e)      | f)   | g1)    | g2)   | g3)  | h1) | h2) | h3) | i) | k)   | l)   | m)   |
|-----------------------|---------------------------------|------|--------------------|----|---------|------|--------|-------|------|-----|-----|-----|----|------|------|------|
| TCR-1240-4T-F-400 IE3 | backward curved centrifugal fan | 55.3 | VSD non necessario | C  | Statico | 69.0 | 0.498  | 2805  | 354  | Si  | No  | No  | No | 0.00 | 1410 | 1.00 |
| TCR-1445-4T-F-400 IE3 | backward curved centrifugal fan | 56.9 | VSD non necessario | C  | Statico | 67.7 | 0.941  | 3909  | 493  | Si  | No  | No  | No | 0.00 | 1430 | 1.00 |
| TCR-1650-4T-F-400 IE3 | backward curved centrifugal fan | 60.0 | VSD non necessario | C  | Statico | 68.7 | 1.480  | 5301  | 603  | Si  | No  | No  | No | 0.00 | 1435 | 1.01 |
| TCR-1650-6T-F-400 IE3 | backward curved centrifugal fan | 54.4 | VSD non necessario | C  | Statico | 68.1 | 0.494  | 4102  | 236  | Si  | No  | No  | No | 0.00 | 935  | 1.00 |
| TCR-1856-4T-F-400 IE3 | backward curved centrifugal fan | 60.3 | VSD non necessario | C  | Statico | 65.9 | 2.946  | 8316  | 770  | Si  | No  | No  | No | 0.00 | 1455 | 1.01 |
| TCR-1856-6T-F-400 IE3 | backward curved centrifugal fan | 56.1 | VSD non necessario | C  | Statico | 67.0 | 0.906  | 5486  | 333  | Si  | No  | No  | No | 0.00 | 930  | 1.00 |
| TCR-2063-4T-F-400 IE3 | backward curved centrifugal fan | 75.3 | VSD non necessario | C  | Statico | 78.9 | 4.465  | 8760  | 1381 | Si  | No  | No  | No | 0.00 | 1455 | 1.01 |
| TCR-2063-6T-F-400 IE3 | backward curved centrifugal fan | 63.5 | VSD non necessario | C  | Statico | 71.6 | 1.724  | 9656  | 409  | Si  | No  | No  | No | 0.00 | 950  | 1.00 |
| TCR-2271-4T-F-400 IE3 | backward curved centrifugal fan | 71.1 | VSD non necessario | C  | Statico | 71.0 | 11.612 | 20331 | 1461 | Si  | No  | No  | No | 0.00 | 1460 | 1.01 |
| TCR-2271-6T-F-400 IE3 | backward curved centrifugal fan | 61.1 | VSD non necessario | C  | Statico | 66.2 | 3.327  | 12540 | 584  | Si  | No  | No  | No | 0.00 | 970  | 1.01 |
| TCR-1240-4T-F-300 IE3 | backward curved centrifugal fan | 56.0 | VSD non necessario | C  | Statico | 69.7 | 0.492  | 2805  | 354  | Si  | No  | No  | No | 0.00 | 1425 | 1.00 |
| TCR-1445-4T-F-300 IE3 | backward curved centrifugal fan | 57.5 | VSD non necessario | C  | Statico | 68.4 | 0.931  | 3909  | 493  | Si  | No  | No  | No | 0.00 | 1430 | 1.00 |
| TCR-1650-4T-F-300 IE3 | backward curved centrifugal fan | 61.2 | VSD non necessario | C  | Statico | 70.0 | 1.451  | 5301  | 603  | Si  | No  | No  | No | 0.00 | 1425 | 1.01 |
| TCR-1650-6T-F-300 IE3 | backward curved centrifugal fan | 54.4 | VSD non necessario | C  | Statico | 68.1 | 0.494  | 4102  | 236  | Si  | No  | No  | No | 0.00 | 940  | 1.00 |
| TCR-1856-4T-F-300 IE3 | backward curved centrifugal fan | 61.0 | VSD non necessario | C  | Statico | 66.7 | 2.913  | 8316  | 770  | Si  | No  | No  | No | 0.00 | 1420 | 1.01 |
| TCR-1856-6T-F-300 IE3 | backward curved centrifugal fan | 56.1 | VSD non necessario | C  | Statico | 67.0 | 0.906  | 5486  | 333  | Si  | No  | No  | No | 0.00 | 945  | 1.00 |
| TCR-2063-4T-F-300 IE3 | backward curved centrifugal fan | 75.3 | VSD non necessario | C  | Statico | 78.9 | 4.465  | 8760  | 1381 | Si  | No  | No  | No | 0.00 | 1460 | 1.01 |
| TCR-2063-6T-F-300 IE3 | backward curved centrifugal fan | 63.5 | VSD non necessario | C  | Statico | 71.6 | 1.724  | 9656  | 409  | Si  | No  | No  | No | 0.00 | 960  | 1.00 |
| TCR-2271-4T-F-300 IE3 | backward curved centrifugal fan | 71.5 | VSD non necessario | C  | Statico | 71.4 | 11.536 | 20331 | 1461 | Si  | No  | No  | No | 0.00 | 1470 | 1.01 |
| TCR-2271-6T-F-300 IE3 | backward curved centrifugal fan | 61.1 | VSD non necessario | C  | Statico | 66.2 | 3.327  | 12540 | 584  | Si  | No  | No  | No | 0.00 | 960  | 1.01 |