INFORMAZIONI SULLA PROGETTAZIONE ECOCOMPATIBILE

Ai sensi del regolamento (UE) 2024/1834 della Commissione europea, che attua la direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo

SODECA, S.L.U.

a) tipo di ventilatore
b) efficienza del ventilatore [%]
c) VSD considerato nei dati
d) categoria di misurazione
e) categoria di efficienza
f) N fan
g1) Pe [kW]
g2) qv [m³/h]
g3) Δp [Pa]
h1) ventilatore a duplice uso
h2) ventilatore reversibile
h3) ventilatore a bassa rumorosità
i) tensione CC inferiore a 100 V
k) σBEP
l) velocità del ventilatore [giri/min]
m) rapporto specifico
j) p) q) elementi significativi, informazioni sullo smontaggio e sul riciclaggio nel manuale del prodotto

Modello	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
TCR/R-1240-2T-F-400 IE3	backward curved centrifugal fan	73.6	VSD non necessario	A	Statico	73.6	4.468	6785	1656	Si	No	No	No	0.00	2900	1.02
TCR/R-1240-4T-F-400 IE3	backward curved centrifugal fan	65.9	VSD non necessario	A	Statico	65.9	0.529	2902	344	Si	No	No	No	0.00	1420	1.00
TCR/R-1445-2T-F-400 IE3	backward curved centrifugal fan	66.0	VSD non necessario	A	Statico	66.0	7.755	8889	2036	Si	No	No	No	0.00	2930	1.02
TCR/R-1445-4T-F-400 IE3	backward curved centrifugal fan	68.1	VSD non necessario	A	Statico	68.1	0.934	3910	492	Si	No	No	No	0.00	1455	1.00
TCR/R-1650-4T-F-400 IE3	backward curved centrifugal fan	69.8	VSD non necessario	A	Statico	69.8	1.462	5387	596	Si	No	No	No	0.00	1440	1.01
TCR/R-1650-6T-F-400 IE3	backward curved centrifugal fan	59.9	VSD non necessario	A	Statico	59.9	0.573	4121	235	Si	No	No	No	0.00	940	1.00
TCR/R-1856-4T-F-400 IE3	backward curved centrifugal fan	65.7	VSD non necessario	A	Statico	65.7	2.957	8316	769	Si	No	No	No	0.00	1440	1.01
TCR/R-1856-6T-F-400 IE3	backward curved centrifugal fan	60.1	VSD non necessario	A	Statico	60.1	1.026	5634	325	Si	No	No	No	0.00	945	1.00
TCR/R-2063-4T-F-400 IE3	backward curved centrifugal fan	82.3	VSD non necessario	A	Statico	82.3	2.235	4000	1519	Si	No	No	No	0.00	1465	1.01
TCR/R-2063-6T-F-400 IE3	backward curved centrifugal fan	71.4	VSD non necessario	A	Statico	71.4	1.728	9671	408	Si	No	No	No	0.00	950	1.00
TCR/R-2271-4T-F-400 IE3	backward curved centrifugal fan	62.8	VSD non necessario	A	Statico	62.8	11.682	20030	1479	Si	No	No	No	0.00	1470	1.01
TCR/R-2271-6T-F-400 IE3	backward curved centrifugal fan	65.8	VSD non necessario	A	Statico	65.8	3.385	13095	566	Si	No	No	No	0.00	970	1.01