

INFORMAZIONI SULLA PROGETTAZIONE ECOCOMPATIBILE

Ai sensi del regolamento (UE) 2024/1834 della Commissione europea, che attua la direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo

SODECA, S.L.U.

- a) tipo di ventilatore

b) efficienza del ventilatore [%]

c) VSD considerato nei dati

d) categoria di misurazione
- e) categoria di efficienza

f) N fan

g1) Pe [kW]

g2) qv [m³/h]
- g3) Δp [Pa]

h1) ventilatore a duplice uso

h2) ventilatore reversibile

h3) ventilatore a bassa rumorosità
- i) tensione CC inferiore a 100 V

k) αBEP

l) velocità del ventilatore [giri/min]

m) rapporto specifico
- j) p) q) elementi significativi, informazioni sullo smontaggio e sul riciclaggio nel manuale del prodotto

Modello	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
CBD/B-1919-6M 1/10/HE	Escluso dalla Direttiva ErP. Pe < 125 W															
CBD/B-2525-4M 1/2/HE	forward curved centrifugal fan	38.8	VSD non necessario	C	Statico	52.2	0.525	2089	351	No	No	No	No	0.00	1320	1.00
CBD/B-2525-4M 3/4/HE	forward curved centrifugal fan	39.3	VSD non necessario	C	Statico	52.9	0.506	2137	335	No	No	No	No	0.00	1310	1.00
CBD/B-2525-6M 1/5/HE	forward curved centrifugal fan	40.0	VSD non necessario	D	Totale	58.0	0.193	1925	144	No	No	No	No	0.00	850	1.00
CBD/B-2525-6M 1/3/HE	forward curved centrifugal fan	41.5	VSD non necessario	D	Totale	58.8	0.224	2114	158	No	No	No	No	0.00	830	1.00
CBD/B-2828-4M 1/2/HE	forward curved centrifugal fan	43.3	VSD non necessario	C	Statico	55.1	0.750	2490	469	No	No	No	No	0.00	1320	1.00
CBD/B-2828-4M 3/4/HE	forward curved centrifugal fan	43.4	VSD non necessario	C	Statico	55.0	0.789	2544	485	No	No	No	No	0.00	1310	1.01
CBD/B-2828-6M 1/3/HE	forward curved centrifugal fan	37.7	VSD non necessario	C	Statico	52.9	0.359	2265	215	No	No	No	No	0.00	830	1.00
CBD/B-3333-6M 3/4/HE	forward curved centrifugal fan	40.4	VSD non necessario	C	Statico	52.4	0.716	3150	330	No	No	No	No	0.00	850	1.00
CBD/B-3939-6T 3/HE	forward curved centrifugal fan	44.7	VSD non necessario	C	Statico	52.3	1.859	6604	453	No	No	No	No	0.00	890	1.01