

INFORMAZIONI SULLA PROGETTAZIONE ECOCOMPATIBILE

In base al regolamento (UE) n. 327/2011 della Commissione europea, che attua la direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

Applicabile ai ventilatori

SODECA, S.L.U.

www.sodeca.com

ERP: caratteristiche del punto di massima efficienza (BEP)

| | |
|-----|--------------------------|
| MC | Categoria di misurazione |
| EC | Categoria di efficienza |
| VSD | Variatore di velocità |
| SR | Relazione specifica |

| | |
|---------------------|--------------------------------------|
| [m ³ /h] | Portata |
| [Pa] | Pressione statica / Pressione totale |
| [RPM] | Velocità |

| | |
|--------|---------------------|
| ηe [%] | Resa |
| N | Grado di efficienza |
| [kW] | Potenza elettrica |

| Modello | MC | EC | VSD | SR | ηe[%] | N | [kW] | [m ³ /h] | [Pa] | [RPM] |
|---|----|---------|--------------------|------|-------|------|-------|---------------------|------|-------|
| NEOLINEO-100/V | | | | | | | | | | |
| Escluso dalla Direttiva ErP. Pe < 125 W | | | | | | | | | | |
| NEOLINEO-100/V-T | | | | | | | | | | |
| Escluso dalla Direttiva ErP. Pe < 125 W | | | | | | | | | | |
| NEOLINEO-125/V | | | | | | | | | | |
| Escluso dalla Direttiva ErP. Pe < 125 W | | | | | | | | | | |
| NEOLINEO-125/V-T | | | | | | | | | | |
| Escluso dalla Direttiva ErP. Pe < 125 W | | | | | | | | | | |
| NEOLINEO-150/V | | | | | | | | | | |
| Escluso dalla Direttiva ErP. Pe < 125 W | | | | | | | | | | |
| NEOLINEO-150/V-T | | | | | | | | | | |
| Escluso dalla Direttiva ErP. Pe < 125 W | | | | | | | | | | |
| NEOLINEO-160/V | | | | | | | | | | |
| Escluso dalla Direttiva ErP. Pe < 125 W | | | | | | | | | | |
| NEOLINEO-160/V-T | | | | | | | | | | |
| Escluso dalla Direttiva ErP. Pe < 125 W | | | | | | | | | | |
| NEOLINEO-200/V | | | | | | | | | | |
| Escluso dalla Direttiva ErP. Pe < 125 W | | | | | | | | | | |
| NEOLINEO-200/V-T | | | | | | | | | | |
| Escluso dalla Direttiva ErP. Pe < 125 W | | | | | | | | | | |
| NEOLINEO-250/V | A | Statico | VSD non necessario | 1.00 | 28.9 | 40.1 | 0.170 | 783 | 226 | 2440 |
| NEOLINEO-315/V | A | Statico | VSD non necessario | 1.00 | 33.3 | 42.7 | 0.320 | 1179 | 325 | 2430 |