INFORMAZIONI SULLA PROGETTAZIONE ECOCOMPATIBILE

www.sodeca.com

Ai sensi del regolamento (UE) 2024/1834 della Commissione europea, che attua la direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo

SODECA, S.L.U.

a) tipo di ventilatore
b) efficienza del ventilatore [%]
c) VSD considerato nei dati
d) categoria di misurazione
e) categoria di efficienza
f) N fan
g1) Pe [kW]
g2) qv [m³/h]
g3) Δp [Pa]
h1) ventilatore a duplice uso
h2) ventilatore reversibile
h3) ventilatore a bassa rumorosità
i) tensione CC inferiore a 100 V
k) σBEP
l) velocità del ventilatore [giri/min]
m) rapporto specifico
j) p) q) elementi significativi, informazioni sullo smontaggio e sul riciclaggio nel manuale del prodotto

Modello	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
CKDR-280-2T-1 IE3	backward curved centrifugal fan	54.3	VSD non necessario	A	Statico	67.9	0.502	1318	744	No	No	No	No	0.00	2825	1.01
CKDR-315-2T-1.5 IE3	backward curved centrifugal fan	61.5	VSD non necessario	A	Statico	72.0	1.010	2305	970	No	No	No	No	0.00	2830	1.01
CKDR-355-4M-0.5	backward curved centrifugal fan	53.3	VSD non necessario	A	Statico	70.0	0.257	1683	292	No	No	No	No	0.00	1420	1.00
CKDR-355-4T-0.5	backward curved centrifugal fan	53.3	VSD non necessario	A	Statico	70.0	0.257	1683	292	No	No	No	No	0.00	1370	1.00
CKDR-400-4M-0.75	backward curved centrifugal fan	57.8	VSD non necessario	A	Statico	72.3	0.420	2283	382	No	No	No	No	0.00	1450	1.00
CKDR-400-4T-0.75	backward curved centrifugal fan	60.7	VSD non necessario	A	Statico	75.4	0.399	2283	382	No	No	No	No	0.00	1420	1.00
CKDR-450-4M-1	backward curved centrifugal fan	58.0	VSD non necessario	A	Statico	69.8	0.752	3010	521	No	No	No	No	0.00	1410	1.01
CKDR-450-4T-1 IE3	backward curved centrifugal fan	60.5	VSD non necessario	A	Statico	72.5	0.721	3010	521	No	No	No	No	0.00	1420	1.01
CKDR-500-4T-1.5 IE3	backward curved centrifugal fan	60.9	VSD non necessario	A	Statico	70.3	1.276	4814	581	No	No	No	No	0.00	1455	1.01
CKDR-560-4T-3 IE3	backward curved centrifugal fan	63.2	VSD non necessario	A	Statico	70.3	2.140	6986	697	No	No	No	No	0.00	1435	1.01