

**INFORMAZIONI SULLA PROGETTAZIONE ECOCOMPATIBILE**

Applicabile alle unità di ventilazione non residenziali (NRVU)

In base al regolamento (UE) n. 1253/2014 della Commissione europea, che attua la direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

SODECA, S.L.U.

www.sodeca.com

b) Modello	f) Rendimento termico del recuperatore (%)	j) Velocità anteriore alla portata di progetto	n) Efficienza statica del ventilatore secondo EU 327/2011	q) Allarme visivo filtri
c) Tipologia	g) Portata nominale	k) Pressione esterna nominale	o1) Rapporto massimo di perdite interne	r) LWA irradiato
d) Tipo di azionamento	h) Potenza elettrica effettiva di ingresso	l) Perdita di carico interna ventilatori	o2) Rapporto massimo di perdite esterne	
e) Tipo di recuperatore	i) SFPint	m) Perdita di carico interna componenti aggiuntivi	p) Efficienza energetica dei filtri	

b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)	i)	j)	k)	l)	m)	n)	o1)	o2)	p)	q)	r)	ERP
				%	m <sup>3</sup> /s	kW	W/m <sup>3</sup> /s	m/s	Pa	Pa	Pa	%	%	%			dBA	
RECUP/EC-800-BS-F6+F8	NRVU / BVU	Velocità variabile	Recuperativo	76	0.236	0.336	1064	0.90	0			54.3	1.8	1.3		Vedere manuale	69	2018
RECUP/EC-1200-BS-F6+F8	NRVU / BVU	Velocità variabile	Recuperativo	75	0.361	0.221	368	1.40	0			59.7	1.9	1.5		Vedere manuale	46	2018
RECUP/EC-1600-BS-F6+F8	NRVU / BVU	Velocità variabile	Recuperativo	74	0.483	0.433	584	1.50	0			67.3	2	1.6		Vedere manuale	57	2018
RECUP/EC-2100-BS-F6+F8	NRVU / BVU	Velocità variabile	Recuperativo	74	0.483	0.695	374	1.50	215			56.2	2.1	1.6		Vedere manuale	59	2018
RECUP/EC-2700-BS-F6+F8	NRVU / BVU	Velocità variabile	Recuperativo	74	0.484	1.235	338	1.50	332			51.1	2.2	1.9		Vedere manuale	69	2018
RECUP/EC-800-BS-F7+F9	NRVU / BVU	Velocità variabile	Recuperativo	76	0.234	0.336	1057	0.90	0			54.3	1.8	1.3		Vedere manuale	69	2018
RECUP/EC-1200-BS-F7+F9	NRVU / BVU	Velocità variabile	Recuperativo	75	0.353	0.222	370	1.40	0			59.7	1.9	1.5		Vedere manuale	46	2018
RECUP/EC-1600-BS-F7+F9	NRVU / BVU	Velocità variabile	Recuperativo	74	0.475	0.436	585	1.40	0			67.3	2	1.6		Vedere manuale	57	2018
RECUP/EC-2100-BS-F7+F9	NRVU / BVU	Velocità variabile	Recuperativo	74	0.484	0.695	399	1.50	200			56.2	2.1	1.6		Vedere manuale	59	2018
RECUP/EC-2700-BS-F7+F9	NRVU / BVU	Velocità variabile	Recuperativo	74	0.484	1.235	362	1.50	324			51.1	2.2	1.9		Vedere manuale	69	2018