INFORMAZIONI SULLA PROGETTAZIONE ECOCOMPATIBILE

Applicabile alle unità di ventilazione non residenziali (NRVU)

In base al regolamento (UE) n. 1253/2014 della Commissione europea, che attua la direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

SODECA, S.L.U. www.sodeca.com

b) Modello
c) Tipologia
d) Tipo di azionamento
e) Tipo di recuperatore
f) Rendimento termico del recuperatore (%)
g) Portata nominale
h) Potenza elettrica effettiva di ingresso
i) SFPint
j) Velocità anteriore alla portata di progetto
k) Pressione esterna nominale
l) Perdita di carico interna ventilatori
m) Perdita di carico interna componenti aggiuntivi
n) Efficienza statica del ventilatore secondo EU 327/2011
o1) Rapporto massimo di perdite interne
o2) Rapporto massimo di perdite esterne
p) Efficienza energetica dei filtri
q) Allarme visivo filtri
r) LWA irradiato

b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)	i)	j)	k)	l)	m)	n)	o1)	o2)	p)	q)	r)	ERP
				%	m^3/s	kW	$W/m^3/s$	m/s	Pa	Pa	Pa	%	%	%			dBA	
RECUP/EC-800-BS-F6+F8	NRVU / BVU	Velocità variabile	Recuperativo	76	0.236	0.336	1064	0.90	0			54.3	1.8	1.3		Vedere manuale	69	2018
RECUP/EC-1200-BS-F6+F8	NRVU / BVU	Velocità variabile	Recuperativo	75	0.361	0.221	368	1.40	0			59.7	1.9	1.5		Vedere manuale	46	2018
RECUP/EC-1600-BS-F6+F8	NRVU / BVU	Velocità variabile	Recuperativo	74	0.483	0.433	584	1.50	0			67.3	2	1.6		Vedere manuale	57	2018
RECUP/EC-2100-BS-F6+F8	NRVU / BVU	Velocità variabile	Recuperativo	74	0.483	0.695	374	1.50	215			56.2	2.1	1.6		Vedere manuale	59	2018
RECUP/EC-2700-BS-F6+F8	NRVU / BVU	Velocità variabile	Recuperativo	74	0.484	1.235	338	1.50	332			51.1	2.2	1.9		Vedere manuale	69	2018
RECUP/EC-800-BS-F7+F9	NRVU / BVU	Velocità variabile	Recuperativo	76	0.234	0.336	1057	0.90	0			54.3	1.8	1.3		Vedere manuale	69	2018
RECUP/EC-1200-BS-F7+F9	NRVU / BVU	Velocità variabile	Recuperativo	75	0.353	0.222	370	1.40	0			59.7	1.9	1.5		Vedere manuale	46	2018
RECUP/EC-1600-BS-F7+F9	NRVU / BVU	Velocità variabile	Recuperativo	74	0.475	0.436	585	1.40	0			67.3	2	1.6		Vedere manuale	57	2018
RECUP/EC-2100-BS-F7+F9	NRVU / BVU	Velocità variabile	Recuperativo	74	0.484	0.695	399	1.50	200			56.2	2.1	1.6		Vedere manuale	59	2018
RECUP/EC-2700-BS-F7+F9	NRVU / BVU	Velocità variabile	Recuperativo	74	0.484	1.235	362	1.50	324			51.1	2.2	1.9		Vedere manuale	69	2018