# INFORMAZIONI SULLA PROGETTAZIONE ECOCOMPATIBILE



**Ai sensi del regolamento (UE) 2024/1834 della Commissione europea, che attua la direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo**

**SODECA, S.L.U.**

a) tipo di ventilatore
b) efficienza del ventilatore [%]
c) VSD considerato nei dati
d) categoria di misurazione
e) categoria di efficienza
f) N fan
g1) Pe [kW]
g2) qv [m³/h]
g3) Δp [Pa]
h1) ventilatore a duplice uso
h2) ventilatore reversibile
h3) ventilatore a bassa rumorosità
i) tensione CC inferiore a 100 V
k) σBEP
l) velocità del ventilatore [giri/min]
m) rapporto specifico
j) p) q) elementi significativi, informazioni sullo smontaggio e sul riciclaggio nel manuale del prodotto

| Modello | a) | b) | c) | d) | e) | f) | g1) | g2) | g3) | h1) | h2) | h3) | i) | k) | l) | m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMP/EC-616-2M-0.75 IE5 | forward curved centrifugal fan | 50.1 | VDS integrato nel ventilatore | C | Statico | 66.2 | 0.292 | 644 | 711 | No | No | No | No | 0.00 | 2810 | 1.01 |
| CMP/EC-620-2M-0.5 IE5 | forward curved centrifugal fan | 53.3 | VDS integrato nel ventilatore | C | Statico | 67.4 | 0.451 | 765 | 1010 | No | No | No | No | 0.00 | 2780 | 1.01 |
| CMP/EC-718-2M-1 IE5 | forward curved centrifugal fan | 56.6 | VDS integrato nel ventilatore | C | Statico | 69.3 | 0.621 | 1143 | 1004 | No | No | No | No | 0.00 | 2810 | 1.01 |
| CMP/EC-820-2M-1.5 IE5 | forward curved centrifugal fan | 58.4 | VDS integrato nel ventilatore | C | Statico | 71.2 | 0.601 | 938 | 1219 | No | No | No | No | 0.00 | 2820 | 1.01 |
| CMP/EC-820-4M-0.33 IE5 | *Escluso dalla Direttiva ErP. Pe < 125 W* | | | | | | | | | | | | | | | |
| CMP/EC-922-4M-0.75 IE5 | forward curved centrifugal fan | 56.8 | VDS integrato nel ventilatore | C | Statico | 74.0 | 0.231 | 1190 | 339 | No | No | No | No | 0.00 | 1420 | 1.00 |
| CMP/EC-1025-4M-1.5 IE5 | forward curved centrifugal fan | 46.3 | VDS integrato nel ventilatore | C | Statico | 60.3 | 0.459 | 1477 | 462 | No | No | No | No | 0.00 | 1455 | 1.01 |