INFORMAZIONI SULLA PROGETTAZIONE ECOCOMPATIBILE

Ai sensi del regolamento (UE) 2024/1834 della Commissione europea, che attua la direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo

SODECA, S.L.U.

a) tipo di ventilatore
b) efficienza del ventilatore [%]
c) VSD considerato nei dati
d) categoria di misurazione
e) categoria di efficienza
f) N fan
g1) Pe [kW]
g2) qv [m³/h]
g3) Δp [Pa]
h1) ventilatore a duplice uso
h2) ventilatore reversibile
h3) ventilatore a bassa rumorosità
i) tensione CC inferiore a 100 V
k) σBEP
l) velocità del ventilatore [giri/min]
m) rapporto specifico
j) p) q) elementi significativi, informazioni sullo smontaggio e sul riciclaggio nel manuale del prodotto

Modello	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
CMA/EC-426-2M-0.5 IE5	backward curved centrifugal fan	66.8	VDS integrato nel ventilatore	B	Totale	81.3	0.416	840	911	No	No	No	No	0.00	2780	1.01
CMA/EC-527-2M-0.75 IE5	backward curved centrifugal fan	56.2	VDS integrato nel ventilatore	A	Statico	71.2	0.376	434	1367	No	No	No	No	0.00	2810	1.01
CMA/EC-528-2M-1 IE5	backward curved centrifugal fan	60.0	VDS integrato nel ventilatore	B	Totale	73.0	0.578	744	1363	No	No	No	No	0.00	2810	1.01
CMA/EC-531-2M-1.5 IE5	backward curved centrifugal fan	61.8	VDS integrato nel ventilatore	A	Statico	72.3	1.003	1175	1628	No	No	No	No	0.00	2820	1.02