

INFORMAZIONI SULLA PROGETTAZIONE ECOCOMPATIBILE

In base al regolamento (UE) n. 327/2011 della Commissione europea, che attua la direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

Applicabile ai ventilatori

SODECA, S.L.U.

www.sodeca.com

ERP: caratteristiche del punto di massima efficienza (BEP)

MC	Categoria di misurazione
EC	Categoria di efficienza
VSD	Variatore di velocità
SR	Relazione specifica

[m ³ /h]	Portata
[Pa]	Pressione statica / Pressione totale
[RPM]	Velocità

ηe [%]	Resa
N	Grado di efficienza
[kW]	Potenza elettrica

Modello	MC	EC	VSD	SR	ηe[%]	N	[kW]	[m ³ /h]	[Pa]	[RPM]
CDXR/ATEX-200					ErP: Escluso. ATEX					
CDXR/ATEX-250					ErP: Escluso. ATEX					
CDXR/ATEX-315					ErP: Escluso. ATEX					
CDXR/ATEX-355					ErP: Escluso. ATEX					
CDXR/ATEX-400					ErP: Escluso. ATEX					
CDXR/ATEX-450					ErP: Escluso. ATEX					
CDXR/ATEX-500					ErP: Escluso. ATEX					
CDXR/ATEX-560					ErP: Escluso. ATEX					
CDXR/ATEX-630					ErP: Escluso. ATEX					
CDXR/ATEX-710					ErP: Escluso. ATEX					
CDXR/ATEX-800					ErP: Escluso. ATEX					
CDXR/ATEX-900					ErP: Escluso. ATEX					
CDXR/ATEX-1000					ErP: Escluso. ATEX					