## INFORMAZIONI SULLA PROGETTAZIONE ECOCOMPATIBILE

**In base al regolamento (UE) n. 327/2011 della Commissione europea, che attua la direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio**
**Applicabile ai ventilatori**

**SODECA, S.L.U.** www.sodeca.com

**ERP: caratteristiche del punto di massima efficienza (BEP)**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **MC** | Categoria di misurazione | **[$m^3/h$]** | Portata | **ηe [%]** | Resa |
| **EC** | Categoria di efficienza | **[Pa]** | Pressione statica / Pressione totale | **N** | Grado di efficienza |
| **VSD** | Variatore di velocità | **[RPM]** | Velocità | **[kw]** | Potenza elettrica |
| **SR** | Relazione specifica | | | | |

| Modello | MC | EC | VSD | SR | ηe[%] | N | [kW] | [$m^3/h$] | [Pa] | [RPM] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEOSILENT/EC-250 | A | Statico | VDS integrato nel ventilatore | 1.00 | 29.4 | 40.6 | 0.168 | 682 | 262 | 2870 |